

方城县人民检察院办案工作区信息化  
建设项目

# 招标文件

采购单位：方城县人民检察院

采购代理机构：南阳国匠工程咨询有限公司

日期：二零二三年十月



方城县人民检察院办案工作区信息化  
建设项目

# 招标文件

采购单位：方城县人民检察院

采购代理机构：南阳国匠工程咨询有限公司

日期：二零二三年十月

# 目 录

第一章	招标公告 .....	4
第二章	投标人须知 .....	8
第三章	评分标准 .....	27
第四章	采购内容及要求 .....	31
第五章	合同条款 .....	57
第六章	投标文件部分格式 .....	61

# 第一章 招标公告

## 方城县人民检察院办案工作区信息化建设项目-招标公告

### 项目概况：

方城县人民检察院办案工作区信息化建设项目的潜在供应商应在南阳市公共资源交易中心网站（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>）获取采购文件，并于 2023 年 10 月 31 日 9 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况：

- 1、项目编号：豫财招标采购-2023-1003
- 2、项目名称：方城县人民检察院办案工作区信息化建设项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：1100000 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)
1	豫财招标采购-2023-1003-1	方城县人民检察院办案工作区信息化建设项目	1100000	1100000

5、采购需求（包括但不限于标的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：信息化建设（详见招标文件）

5.2 标段划分：本项目共划分为一个标段

5.3 质量要求：合格，符合国家及行业现行标准，满足采购人需求。

5.4 质保期：一年

5.5 供货期：合同签订后 20 日历天内供货安装及调试完毕。

6、合同履行期限：同供货期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

### 二、申请人资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、促进残疾人就业、促进监狱企业发展等政府采购政策。

### 3、本项目的特定资格要求：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力, 提供有效的营业执照；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近期以来的财务报表，成立不足一年的，以实际注册实际为准）；
- (3) 具有履行合同所需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023 年以来任意一月依法缴纳税收和社保证明材料，依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效的证明文件）
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函)；
- (6) 供应商需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：供应商、法定代表人、委托代理人），并对其真实性负责，若承诺不实，造成的后果由供应商自行负责；
- (7) 依据财库[2016]125 号文件规定，对列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝其参与本项目招投标活动。供应商需提供规范的信用报告，信用报告应通过“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 下载，信用报告的生成日期为本项目递交投标文件截止时间前 10 日内；中国政府采购网 ([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)) 查询政府采购严重违法失信行为记录名单（提供招标公告发布之后的网站查询结果截图）；
- (8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
- (9) 本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标人承担责任。

### 三、获取招标文件：

1. 时间：2023 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 16 日，每天上午 08:00 至 12:00，下午 12:00 至 18:00（北京时间，法定节假日除外。）
2. 地点：南阳市公共资源交易中心网（<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>）

3. 方式：登录“南阳市公共资源交易中心网 (<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>)”网站，注册后凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件（.nyzf 格式）资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区）。

4. 售价：0 元

#### **四、投标截止时间及地点：**

1. 时间：2023 年 10 月 31 日 9 时 00 分（北京时间）

2. 地点：南阳市公共资源交易中心网 (<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn>)

#### **五、开标时间及地点：**

1. 时间：2023 年 10 月 31 日 9 时 00 分（北京时间）

2. 地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址

<https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>,

投标人不需到南阳市公共资源交易中心现场参加开标会议，具体操作流程详见南阳市公共资源交易中心下载专区栏发布的南阳不见面开标一操作手册（投标人）。开标前需登录不见面系统，不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，由招标人视情决定是否延长 30 分钟，若仍无法继续，视为该投标人自动放弃投标，将被退回投标文件。

#### **六、发布公告的媒介及招标公告期限：**

本次招标公告在河南省政府采购网、南阳市政府采购网、南阳市公共资源交易中心网上发布，招标公告期限为五个工作日。

#### **七、其他补充事宜：**

##### **1、企业诚信库注册**

本项目只接受南阳市公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业投标，未入库的供应商请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网站 <https://ggzyjy.nanyang.gov.cn> 下载专区《诚信库申报操作手册》，企业办理诚信库不收取任何费用，不需携带原件到南阳市公共资源交易中心进行审核。因未及时办理入库手续导致无法投标的，责任自负。

##### **2、办理 CA 数字证书**

投标人完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。CA 数字证书办理请参见南阳市公共资源交易中心网站下载专区《CA 办理所需资料》。

因投标人无需现场参与开标，所有准备工作需要自行到位。开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行异议提出或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 400-998-0000。

**八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：**

1、采购人：方城县人民检察院

地址：方城县凤瑞街道办事处七峰大道紫云轩小区西南侧

联系人：郭先生

电话：17637709685

2、采购代理机构：南阳国匠工程咨询有限公司

联系人：李萌

电话：13103776377

地址：南阳市独山大道与两相路交叉口西 100 米路南

3、项目联系方式

项目联系人：李萌

联系方式：13103776377

## 第二章 投标人须知

### 前附表

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：方城县人民检察院 地址：方城县凤瑞街道办事处七峰大道紫云轩小区西南侧 联系人：郭先生 联系方式：17637709685
2	采购代理机构	名称：南阳国匠工程咨询有限公司 地址：南阳市两相路盛世御苑2号楼2单元3301室 联系人：李萌 联系方式：13103776377
3	项目名称	方城县人民检察院办案工作区信息化建设项目
4	交货地点	采购人指定地点
5	资金情况	财政资金
6	资金落实情况	已落实
7	采购内容	信息化建设(具体数量及技术要求详见招标文件)
8	交货时间	合同签订后20日历天内供货安装及调试完毕
9	质量要求	合格，符合国家及行业现行标准，满足采购人需求。
10	质保期	1年
11	投标人资格要求	详见本项目招标公告
12	是否接受联合体投标	否
13	分包	本项目不允许违法分包或转包
14	投标预备会	不召开
15	踏勘现场、答疑	1、本项目不组织集中现场踏勘和答疑。 2、投标人自行进行现场踏勘，承担踏勘现场所发生的一切费用并承担踏勘现场的责任和风险。

16	采购人书面澄清的时间	投标截止前 15 日历天
17	构成招标文件的其他材料	无
18	投标截止时间	2023 年 10 月 31 日 09:00 分(北京时间)
19	构成投标文件的其他材料	投标截止时间前收到的补充文件
20	投标承诺函	投标承诺函应明确供应商承诺事项及违背承诺的责任追究措施。
21	投标有效期	60日历天（投标截止之日起）
22	投标保证金	本项目不收取保证金。
23	采购预算价	采购预算价（最高限价）1100000 元 注：投标人的投标报价不得超出采购预算价，否则按无效标处理。
24	完成类似项目的年份要求	本项目不需提供
25	投标文件签名或签章要求	供应商须按照投标文件格式中的规定加盖供应商电子公章或法定代表人电子签名。 备注：电子签名是指法定代表人 CA 证书办理时，信息采集的法定代表人亲笔签名或法定代表人印章。
26	电子投标文件制作	1、投标文件应按“第六章 投标文件格式”进行编写。如有漏项或代理机构、采购人认为其投标文件有明显缺陷的，造成的后果由投标人自己承担。 2、电子投标文件需要使用投标文件制作工具制作，并使用 CA 数字证书认证并加密，具体详见《投标人操作手册》。否则，被视为无效投标文件，其投标文件将被电子交易系统拒绝。 3、电子投标文件中的图片应清晰可辨，否则所导致的一切后果由投标人自行承担。

27	电子投标文件递交	<p>1、供应商应按照招标文件要求编制和上传加密的电子投标文件(.nytf格式)。供应商上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复，并认真检查电子响应文件是否完整、正确。</p> <p>2、该项目自行上传投标文件，无需寄送和递交非加密投标文件光盘等。需要注意开标前登录不见面开标系统进行签到；电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标，采购人不予受理。</p> <p>3、投标人所上传的电子投标文件在投标截止时间之后不予退回。</p>
28	是否退还投标文件	否
29	开标时间和地点	<p>1、开标时间：同投标截止时间。</p> <p>2、开标地点：南阳市公共资源交易系统不见面开标大厅。</p> <p>开标时，投标企业可在系统内观看开标过程。</p>
30	开标程序	<p>1、供应商授权委托人代表持本单位 CA 数字证书提前登录不见面开标系统并在线签到。</p> <p>2、开标时间到，在线公布供应商、采购人代表、监标人等有关名单。</p> <p>3、开标顺序：</p> <p>①投标人解密：投标企业制作电子投标文件时，必须使用本单位企业数字证书进行加密，投标企业在开标前须自行检查数字证书有效性。在解密时间到达后，系统做出解密提示，请各供应商自行解密即可。开标解密时未解密成功的视为撤销其投标文件（因电子开标系统原因除外）。</p> <p>②唱标。查看唱标信息</p> <p>③采购人、监督人等相关人员在开标记录表上签字确认；</p> <p>④采购代理机构宣布开标结束，在开标系统中点击“开标结束”。</p>

31	评标委员会的组建	评标委员会构成： <u>5</u> 人，由采购人代表 <u>1</u> 人及评审专家 <u>4</u> 人组成。 确定方式：从财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。
32	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数量：3名
33	中标结果公告媒介	在发布招标公告的同一网站上发布。
34	履约担保	<b>本项目不收取履约保证金。</b>
35	付款方式	以双方签订合同为准。
36	招标代理服务费	由中标人在领取招标通知书时一次性缴纳。 收费标准参照《国家发展和改革委员会关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》规定由中标人支付。
37	质疑	供应商对招标文件、采购过程有异议可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内、中标或者成交结果的有异议的，在中标公示期内，以书面形式采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受供应商对同一采购环节的多次质疑。
38	行业分类	工业制造业
39	投标文件制作器码相似度	依据豫发改公管（2019）198号文要求，投标人投标文件制作器码一致视为串通投标行为，做废标处理，需投标人自行承担责任。
40	<b>*核心产品*</b>	环境全景摄像机、环境筒式摄像机
41	其他	本招标文件由采购人或采购代理机构负责制定和解释。
42	相关政府采购政府落实情况	<b>政府采购相关政策：</b> A、为贯彻落实财库[2020]46号《财政部、工信部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》、豫财购[2013]14号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》，本项目鼓励中小企业参与投标，中小企业划型标准以工信部联企业（2011）300号《工业和信息

	<p>化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。</p> <p>B、关于投标报价评分中给予小微企业优惠的说明：根据财库[2022]19号《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》，评审时给予小型或微型企业20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可（小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业），中小企业用评标报价参与评分。</p> <p>大中型企业评标报价=投标报价</p> <p>小型或微型企业评标报价=投标报价*（1-20%）</p> <p>C、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>D、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>E、根据财库[2019]9号《财政部、发展和改革委员会、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、财库[2019]18号《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、财库[2019]19号《财政部、发展和改革委员会关于印发节能产品政</p>
--	--

	<p>府采购品目清单的通知》文件规定，本项目如涉及到节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。</p> <p>F、根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。</p> <p>G、根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。</p> <p>H、根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。</p> <p>I、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。</p> <p>I、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。</p>
--	--

## A 总则

### 一、采购内容及适用法律

本招标文件适用于河南省政府采购公开招标的货物及伴随服务。本次招标适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政

府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》等相关的法律、法规、规章。

## 二、定义

- 1、“采购人”：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
- 2、“采购代理机构”：取得政府招标采购代理资质，受采购人委托组织招标活动的社会中介组织。
- 3、“投标人”指符合招标文件规定的条件、向采购人提交投标文件的投标人。
- 4、“货物”指投标人按招标文件规定，须向招标单位提供的设备。
- 5、“服务”指招标文件规定投标人应承担的送货、安装、调试、维护、售后服务和其他有关的义务。
- 6、“其他服务”指招标文件规定投标人应承担其他有关的义务。
- 7、“日”或“天”：指日历天。

## 三、合格的投标人

- 1、投标人资格要求：见第一部分“二、申请人的资格要求”。
- 2、投标人不得存在下列情形之一：
  - (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
  - (2) 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；
  - (3) 为本项目提供招标代理服务的；
  - (4) 被责令停业的；
  - (5) 被暂停或取消投标资格的；
  - (6) 财产被接管或冻结的；
  - (7) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

## 四、投标费用的承担

- 1、招标文件资料费的缴纳见“招标公告”
- 2、中标人领取中标通知书前，向采购代理机构支付招标代理服务费。
- 3、无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## B 招标文件说明

### 一、招标文件的说明

招标文件是阐明招标货物及服务的具体内容及要求、招标投标程序、评标方法、定标原则和合同条款的文件。

### 二、招标文件由下述部分组成

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评分标准

第四章 采购内容及要求

第五章 合同条款

第六章 投标文件部分格式

## C 招标文件的澄清和修改

一、投标人如对招标文件有疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。投标人应及时关注相关媒体信息，若因自身原因造成损失自行承担。

三、招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

四、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上以发布变更公告的方式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

五、政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或代理机构发布的一切公告信息（包括招标公告、资格预审公告、变更公告、澄清公告、修改

公告等)均在发布“招标公告”的同一媒体发布,请潜在投标人随时查询有关公告信息。若因潜在投标人没有及时查看到公告信息而造成的投标失误,责任自负。

六、招标代理机构对已发出的招标文件进行的答疑、澄清、变更的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知供应商。各供应商须重新下载最新的招标文件和答疑文件,以此编制投标文件。供应商应时刻注意系统消息提醒,招标代理机构不承担供应商未收到消息而引起的一切后果和法律责任。供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复,因供应商未及时查看而造成的后果自负。

七、在规定的时间内未提出疑问的,将被视为对招标文件完全认可。

## D 投标文件的制作

### 一、原则

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按照招标文件的要求制作并递交投标文件,并保证所提供的全部资料真实、准确,以确保对招标文件做出实质性响应,否则,其投标资格将被取消。

2、采购人拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

### 二、投标文件的组成

详见“投标文件格式”要求。

### 三、投标文件制作要求

1、投标人应按照本招标文件中“第六章 投标文件格式”的要求制作投标文件。

2、投标人应在公共资源交易系统下载“电子投标文件制作工具”,并按照招标文件要求编制和上传递交加密的电子投标文件。投标人上传时必须得到系统“上传成功”的确认回复,并认真检查电子投标文件是否完整、正确。

3、投标人的电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。

4、投标文件文字:投标文件均以中文印制,中文以外的文字应附以中文译文,中英文不符时以中文为准。

5、投标文件计量单位：除在招标文件的技术规格中有规定的之外，计量单位使用中华人民共和国法定计量单位。

#### **四、投标报价**

1、投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写投标报价。投标报价均以人民币报价，报价中含税费、保险、运输、安装、调试、验收、售后服务、人员培训、招标服务等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价时应详细列出所投产品的品牌、型号、厂家、单价、总价等。

3、投标报价应完全包括招标文件规定的范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

4、供应商只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标，但招标文件要求提交的备选投标除外。

5、投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性投标而予以拒绝。

6、除非另有规定，供应商提供的所有货物和服务用人民币报价。

#### **五、投标保证金**

按照河南省财政厅发布《关于优化政府招标采购营商环境有关问题的通知》，本招标项目不再收取投标保证金，但投标人应做出相关实质性的承诺。

#### **六、投标有效期**

1、投标文件有效期为60日历天（投标截止之日起）。

2、特别情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

#### **七、投标文件签署及修改**

1、电子投标文件

(1) 所有要求投标人电子签章处都须按招标文件要求签章。

(2) 所有要求法定代表人电子签章处都须按招标文件要求签章。

2、投标人于投标截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件。

## **E 投标文件的递交**

一、投标人应在本章规定的投标截止时间前递交投标文件。

二、投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

三、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

## **F 开标、评标、中标**

### **一、开标**

1、时间及地点：见投标人须知前附表。

2、开标程序：见投标人须知前附表。

### **二、评标委员会**

1、评标委员会成员人数：见投标人须知前附表。

评标专家确定方式：从财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估、比较、评分。评标委员会设主任委员一名。评标委员会主任委员负责评标定标过程的组织和协调工作。评标委员会主任委员与其他评标委员会成员具有平等的表决权。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 投标人或投标单位主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 与投标人有其他利害关系。

### **2、评标原则**

评标委员会将以公开、公平、公正和规范的原则，严格按照招标文件要求和标准进行评标，履行评委职责，并承担相应的法律责任。

### **三、投标文件有下列情况之一的，投标无效**

- 1、未按照招标文件规定要求签字、签章的；
- 2、不具备招标文件中规定的资格要求的；
- 3、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- 4、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
- 5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- 6、电子投标文件未使用CA数字证书认证并加密的；
- 7、未在投标截止时间前完成上传的；
- 8、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
- 9、其他串标的违规行为：

#### **A、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
- （六）其它涉嫌串通的情形。

### **四、有下列情况之一的，本项目废标**

- （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）投标人的报价均超过了采购预算价，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

## 五、投标文件的澄清

1、投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当通知该投标人。

2、投标人在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。

3、投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

4、投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，否则将不被接受。

5、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.5 修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

## 六、评标

1、采用综合评分法。

2、只有通过初步评审的投标人才可进入综合评定。

3、投标文件的审查

（1）资格性审查。项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。资格审查内容见“评标办法前附表”。

（2）符合性审查。符合下列条件的投标文件按无效投标文件处理，不再进入详细的评审阶段：

1) 投标文件没有说明招标项目完成期限或超过招标文件规定的期限；

2) 投标文件附有采购人不能接受的条件；

3) 不符合有关法律、法规规章规定及不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

4) 在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

5) 超出最高投标限价的。

4、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5、符合条件的投标人为合格投标人，合格投标人的投标文件进入详细的评审阶段。合格供应商数量不符合招标文件规定的，不进入下一步评审。

#### 4、投标文件的澄清

(1) 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2) 投标人的澄清、说明或补正文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清、说明或补正的部分。

#### 5、定标原则

(1) 评委会按照符合招标需求且综合得分高低的顺序推荐3名中标候选人，并明确排列顺序。

**特别说明：投标报价应公平、合理、投标报价对采购人有利，投标报价是评标的重要依据，但不是唯一的依据。**

#### 6、评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 投标人名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评标方法和标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- (5) 经采购人委托直接确定的中标人；

(6) 其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

1) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2) 评审报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3) 评审完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标人名单。

## 七、中标

1、采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

2、采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在原发布招标公告媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。中标通知书为签订政府招标合同的依据，是合同的有效组成部分。

3、中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## G 签订合同

一、中标人在收到中标通知书后7日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

二、“招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

三、中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动，对拒接与采购人签订供货合同的供应商将上报至上级采购监督部门。

四、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

五、在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格。

#### 六、履行合同

(1) 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

(2) 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

#### (3) 合同分包、转包

中标投标人在合同签订后不得对本项目进行转包或分包，如采购人发现中标人在合同签订后对本项目进行转包或分包，采购人有权拒绝继续履行本项目合同，并追究中标投标人的相关经济及法律责任。

#### 七、追加采购货物和服务的权利

在采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## H 重新招标

### 一、重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- 1、投标截止时间止，供应商少于 3 个的；
- 2、经评标委员会评审后否决所有投标的。

## I 纪律和监督

### 一、对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 二、对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通招标或者与采购人串通招标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义招标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响招标工作。

## 三、对评审专家的纪律要求

评审专家不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与本次招标有关的其他情况。在招标活动中，评审专家不得擅离职守，影响招标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

## 四、对与招标活动有关的工作人员的纪律要求

与招标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与招标有关的其他情况。在招标活动中，与招标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响招标程序正常进行。

## 五、质疑

1、各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标公告期限内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出，提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（详见后附的质疑函范本），质疑函应当包括下列内容：①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、②质疑项目的名称、编号、③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、④事实依据、⑤必要的法律依据、⑥提出质疑的日期。质疑函需加盖单位公章且经法定代表人或其授权代表签字或盖章。由法定代表人或其授权代表（提供加盖单位公章且经法定代表人签字或盖章的授权委托书，并载明授权代表的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项）携带质疑函、身份证原件及加盖公章的复印件提交，并以质疑函接受确认日期作为受理时间，逾期未递交或未按照要求递交的质疑函将不予受理。以联合体形式参加投标的，应当由各联合体成员按以上要求共同递交质疑函。

2、采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他供应商，但答复内容不得涉及商业秘密。

3、采购代理机构或者采购人将已收到质疑或者质疑原件的时间为接收时间。

## **六、投诉**

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》规定的程序进行质疑和投诉，但须对质疑和投诉内容的真实性承担责任。监督机构将按国家有关规定予以答复。

## **七、处罚**

本次招标的采购人、投标人、评标委员会成员及相关人员等参与招标活动的各单位及个人，均应在招标、评审、合同执行等过程中保持廉洁并遵守职业道德；如不遵守国家相关法律和规定，或有腐败、欺诈行为，将按国家有关规定予以处罚。因中标投标人在招标过程中串标、围标或采用其他违法行为获取中标的，一旦被有关单位发现，采购人有权单方解除合同，同时中标人应赔偿由此给采购人所带来的一切损失。

## **K 其它**

未尽事宜，按国家有关规定执行。

附件：

## 质疑函（范本）

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： .....

地 址： ..... 邮 编： .....

联 系 人： ..... 联系电话： .....

授 权 代 表： ..... 联系电话： .....

地 址： ..... 邮 编： .....

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称、标段： .....

质疑项目的编号： .....

采购人名称： .....

采购文件获取日期： .....

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1： .....

事实依据： .....

法律依据： .....

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求： .....

签字(签章)：

公章：

日期：

### 质疑函制作说明：

- 1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
- 2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
- 3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
- 4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
- 5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关
- 6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第三章 评分标准

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式 评审 标准	供应商名称	与营业执照一致
		投标函签字盖章	符合“投标文件格式”的要求
		投标文件格式	符合“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格 评审 标准	营业执照	具有独立承担民事责任的能力, 提供有效的营业执照
		财务状况	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近期以来的财务报表，成立不足一年的，以实际注册实际为准）
		具有履行合同所需的设备和专业技术能力（提供承诺函）	
		有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023 年以来任意一月依法缴纳税收和社保证明材料，依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效的证明文件）	
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）	
		供应商需提供无行贿犯罪记录承诺函（承诺对象包括：供应商、法定代表人、委托代理人）	
2.1.3	响应性 评审 标准	供货期限	合同签订后 20 日历天内供货安装及调试完毕
		质保期	一年
		质量	合格，符合国家及行业现行标准，满足采购人需求
		投标有效期	投标截止后 60 日历天
		投标价格	低于（含等于）招标控制价

## 评分办法

### 一、投标报价（满分 30 分）

以有效报价最低的投标方的投标报价为基准价，得满分，其余各投标方的报价得分=（评标基准价÷投标报价）×价格权值（30%）×100。（保留小数点后两位小数）

### 二、综合评价（满分 10 分）

**1、投标文件符合性响应程度：**投标文件符合招标文件所有条款条件，标书制作规范最多得 3 分；若投标文件与招标文件要求有偏离，但不影响到实质性响应，评委根据情况酌情扣 0.5-2 分。

**2、项目组织实施计划：**评委会根据投标人方案设计、供货周期、产品安装、调试的主要技术保证措施，应用技术支持及所投技术文件综合评价，完整性与应答性酌情打 0-3 分。

**3、售后服务承诺：**（1）零配件和维修备品的价格及供应保障比较 0-2 分。（2）、质量保障措施及技术培训比较 0-2 分。

### 三、商务要求的响应程度（满分25分）

#### 1、认罪认罚同步录音录像平台（2分）

（1）本次投标所用的主要平台（认罪认罚案件同步录音录像系统）须具有计算机著作权证书，提供得 2 分，不满足不得分。

#### 2、高清审讯主机（9 分）

（1）、本次投标所用的主要设备（高清审讯主机）制造厂商具有“质量管理体系、环境管理体系、信息安全管理体、IT 服务管理体系、职业健康安全管理体系、知识产权管理体系”认证证书，全部满足得 3 分，满足 4 项得 2 分，满足 3 项得 1 分，满足 2 项及以下不得分。

（2）、本次投标所用的主要设备（高清审讯主机）制造厂商具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证证书、两化融合管理体系评定证书（A 级）、资信等级（AAA 级）证书，全部满足得 6 分，满足 2 项得 3 分，满足 1 项及以下不得分。

#### 3、审讯电脑（8 分）

（1）、为减小紧急突发事件带来的影响，本次投标所用的主要设备（审讯电脑）厂商具备应急管理的能力，需提供应急预案管理能力评价认证证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图（截图需体现证书名称），并加盖产品厂商公章，满足得 2 分，不满足不得分。

(2)、为保障项目质量和售后服务效果,设备制造商需具有信息系统建设和服务能力;所投设备需提供设备制造商的信息系统建设和服务能力等级证书,信息系统建设和服务能力评估网查询链接及截图,并加盖原厂公章,满足得3分,不满足不得分。

(3)、为保障所投设备质量优异,可靠性高,要求所投设备平均故障间隔时间(MTBF)不低于120000小时,并提供第三方权威证书和测试报告复印件并加盖厂商公章,其中证明材料需官方可查并提供官方查询链接和截图,测试报告需具备CNAS标识。满足得3分,不满足不得分。

#### 4、网络硬盘录像机(6分)

(1)、本次投标所用的主要设备(网络硬盘录像机)设备生产厂商具备较强的技术研发实力,同时荣获过国家级科技进步奖和国家级技术发明奖的,得3分,只有其中一项的,得1分,需提供相关证明材料并加盖制造商公章。

(2)、本次投标所用的主要设备(网络硬盘录像机)设备生产厂商应具有先进的产品研发实力,获得过由发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的得3分,不满足不得分,需提供相关证明材料并加盖制造商公章。

#### 四、技术部分(满分35分)

投标货物技术性能及产品功能全部满足招标文件技术参数要求的得35分。所投产品低于(负偏离)招标文件技术参数要求的,标★参数每有一项在35分的基础上扣2分,非标★参数每有一项在35分的基础上扣1分,扣完为止。

#### 备注:

1、上述证明材料等均须在有效期内,要求投标文件中附相应的扫描件,投标文件中的扫描件应与要求上传至诚信库中的原件扫描件一致,否则不得分。

2、本项目核心产品若出现同一品牌需参照:(中华人民共和国财政部令第87号—政府采购货物和服务招标投标管理办法)第三十一条:使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

#### 一、评审办法

1、本次招标采用综合评分法进行评审。

2、根据招标文件、投标文件，按照评分办法，得出每个评委对投标人的评标分数。投标人的最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。计分过程按四舍五入取至小数点后两位，最终得分取至小数点后二位。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 二、评审标准

### 1、初步评审标准

(1) 符合性检查评审标准：见评审办法前附表。

(2) 资格性检查评审标准：见评审办法前附表。

### 2、详细评审标准

(1) 商务报价评分标准：见评审办法前附表；

(2) 综合实力部分标评分标准：见评审办法前附表；

(3) 技术部分评分标准：见评审办法前附表

## 三、评审程序

### 1、初步评审程序

评标小组依据上述“初步评审标准”对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

### 2、详细评审程序

评标小组依据上述“详细评审标准”对投标文件进行打分，并计算出最终得分。

## 四、评审结果

1、评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

2、评标委员会完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

## 第四章 采购内容及要求

本项目核心产品：环境全景摄像机、环境筒式摄像机

### 设备清单

序号	设备名称	产品描述	数量	单位
<b>一、法警值班室</b>				
1	环境全景摄像机	600万 1/2.4" CMOS 半球网络摄像机 最高分辨率可达 3200 × 1800 @20 fps 传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af, Class 3	10	台
2	环境筒式摄像机	600万 1/2.4" CMOS 双光筒型网络摄像机 最高分辨率可达 3200 × 1800 @20 fps 传感器类型：1/2.4" Progressive Scan CMOS 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af, Class 3	1	个
3	摄像机支架	壁装支架 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料：铝合金	1	个
4	办公电脑	1、配置≥信创八核八线程处理器（处理器主频≥2.7GHz）；内存≥8GB；本地存储≥256 GB SSD 2、USB 接口≥8 个（包含≥2 个 USB 3.0 接口），≥1 个千兆网口，≥1 个 VGA 接口，≥1 个 HDMI 接口，针对此参数需提供清晰的产品外观图片； 3、★为了便于终端部署办公桌面底部，终端需提供外延电源开关接口，方便开关机，针对此要求需提供清晰的产品外观图片； 4、支持内存最大可扩展至 32GB，支持机械硬盘扩展，最大可扩展至 4T； 5、★配置≥1 个 M.2 接口硬盘扩展槽，针对此要求需提供清晰的产品片； 6、产品支持双系统切换功能，在系统上给用户配置双系统后，当用户需要使用另外一个系统时，可以点击浮动条切换另外一个系统使用，针对此功能需提供演示视频； 7、用户桌面使用过程中如出现系统故障导致无法开机使用时可提供远程桌面还原功能，针对此功能需提供功能界面截图； 8、提供 B/S 架构的主机统一管理界面，提供向导式的	1	台

		<p>部署方法，可实时显示在线终端列表和主机的负载情况，显示可现终端的使用活跃度（按周期统计），终端的闲置率，支持对于所有终端实现一键关机功能。</p> <p>9、当桌面故障时，可以支持管理员直接远程登录到故障桌面进行排障，针对此功能需提供功能界面截图；</p> <p>10、提供对接外置存储 IPSAN，实现桌面云盘功能，提供用户关键数据保存到高可靠性存储服务器上</p> <p>11、提供操作系统镜像管理功能，在管理控制器制作操作系统镜像。可将镜像设置为公用镜像为所有公用云终端提供系统模板。也可将镜像绑定给特定用户或者用户组，实现为用户定制操作系统的功能</p> <p>12、提供终端管理功能，支持终端按物理安放位置进行分组，并能够显示终端登入类型、绑定用户、当前镜像、终端 IP、在线状态等信息</p> <p>13、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间(MTBF)不低于 120000 小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件并加盖厂商公章，其中证明材料需官方可查并提供官方查询链接和截图，测试报告需具备 CNAS 标识。</p> <p>14、★为保障项目质量和售后服务效果，设备制造商需具有信息系统建设和服务能力；提供设备制造商的信息系统建设和服务能力等级证书，信息系统建设和服务能力评估网查询链接及截图。</p> <p>15、配套 23.5 显示器。</p> <p>16、★ 所投终端需能够与原云服务平台对接，以方便统一管理。</p>		
5	操作系统	操作系统 V10-3 年	1	套
6	办公软件	WPS PDF	1	套
7	办公桌椅	木制定制 办公桌及椅子 2m*0.6m*0.76m，边柜 1.2m*0.4m	1	套
8	网络硬盘录像机	<p>2U 标准机架式 9 盘位高密度网络硬盘录像机，高性能 ATX 电源，16 路</p> <p>2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口，双异源输出</p> <p>2 个 10M/100M/1000Mbps 网口</p> <p>2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口</p> <p>1 个 eSATA 接口</p> <p>报警 IO 接口：16 路报警输入，9 路报警输出（其中第 9 路支持 CTRL 12V）</p>	1	台
9	监控级硬盘	8T 监控专用	6	块
10	物品存放柜	12 门指纹存放柜长：850mm 高：1800mm 厚度：460mm	1	组
11	警用器械柜	加厚款装备柜长：900mm 高：1800mm 厚度：550mm	1	组

12	药品存放柜	西医药品存放柜产品尺寸：长 850mm；宽 500mm；高 1800mm	1	组
13	声光报警器	额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(°C) - 20~ + 60°C 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30	1	个
14	报警网络模块	报警控制器，支持网络接口；支持≥16 路开关量输入，接入电压 DC3-35V；支持≥16 路继电器输出，输出电压 35V 10A；具有过载保护、过压保护、短路保护等多重保护功能；支持输入输出联动如门的状态采集，联动门灯显示。	1	台
15	报警模块配电箱	报警网络模块配电箱，材质：优质冷轧钢板，尺寸：540*350*120mm。	1	台
16	身份信息识别产品	设备采用 3.97 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，屏幕流明度 350cd/m <sup>2</sup> ，分辨率不小于 480*800，屏幕防暴等级 IK04。 设备采用嵌入式 Linux 系统，具有用户卡号、人脸等用户信息采集登记。 设备采用高清双目宽动态相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率：1920×1080。 设备本地用户库存储容量 2000 张，支持每个用户 10 张卡信息登记。 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：LAN*1；WiFi*1；USB*1；TypeCUSB*1；扬声器；PSAM 卡槽（小）*3；PSAM 卡槽（大）*1；电源接口*1。 （提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章） 1. 支持红外及白光灯补光；支持设置红外及可见光补光灯亮度；2. 人脸采集距离：0.3~2m；3. 人像采集时间：≤200ms。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章） 设备支持以下采集方式：用户卡号、人脸；支持普通 CPU 卡、国密 CPU 卡发卡授权；支持人脸防假体攻击功能检查，对电子照片、视频人脸不能进行人脸认证登录； 适用温度范围：-10°C 至 50°C；恒温湿热+40°C±2°C、RH93%、48h。	1	台
17	人脸识别终端	设备应采用 Android 操作系统 LAN 接口；RS485 接口 X1；韦根接口 X1；USB 接口 X1；门锁 I/O 输出 X1；门磁 I/O 输入 X1；开门按钮 I/O 输入 X1；报警 I/O 输出(常开、常闭各 1 路) X1；报警 I/O 输入 X2；SIM 卡槽 X1；机械防拆开关 X1；SD	2	台

	<p>卡插槽：3.5mm 接口</p> <p>设备应配备 8 英寸触摸显示屏；分辨率不小于 800X1280；屏幕最大亮度应&gt;500cd/m</p> <p>设备应支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端；扩展识读模块应支持身份证识读、二维码识读；身份证识读扩展模块应支持人证比对；扩展识读模块应支持热插拔连接；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）</p> <p>设备应支持人脸识别、屏下卡片识读（应支持 IC 卡、NFC、身份证序列号）、二维码、密码、蓝牙认证方式；设备应支持人脸、卡片、二维码、密码的独立凭证、任意 2 种或 3 种凭证的复合识读</p> <p>设备应支持至少两种 UI 界面主题切换，分别为浅色界面和深色界面；设备应支持在识别界面中，提示引导用户当前应输入的凭证类型（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）</p> <p>设备应支持本地加密存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；设备应支持实时加密上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；设备应支持断网续传离线加密记录功能；设备 USB 导出数据（事件记录及人脸等）采用加密处理；用户数据及比对记录采用加密处理；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）</p> <p>系统应能对门的开启方式，卡（人脸、密码）的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理：反潜回（防尾随）功能；多重卡认证开门；多重卡+中心远程认证开门；多重卡+超级密码开门；多重卡+超级卡开门；首卡开门；超级权限开门；管理中心远程开门；APP 远程开门；室内机及管理机远程开门；应支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置；支持按时间分时段管控门禁权限，支持 255 组时段计划管理，支持 1024 个假日计划管理；支持常开、常闭时段管理；支持首卡开门管理</p> <p>有授权人员刷人脸时，设备可抓拍图片并实时上传平台</p> <p>工作模式：支持广告模式、预览模式</p> <p>外接安全模块：支持通过 RS485 接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；</p> <p>外接读卡器：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接口外接 1 个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；</p> <p>读卡器模式：支持通过 RS485 或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；</p> <p>门禁计划模板：支持 255 组计划模板管理，128 个周</p>		
--	--	--	--

		<p>计划，1024 个假日计划；支持常开、常闭时段管理；</p> <p>组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式</p> <p>多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；</p> <p>黑名单核验：支持中心下发黑名单人员信息，实现本地黑名单核验；</p> <p>报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警、黑名单报警等；</p> <p>事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；</p> <p>单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；</p> <p>WEB 管理：支持 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。</p>		
18	人脸识别终端	<p>操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；</p> <p>屏幕参数：4.3 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 272*480；</p> <p>摄像头参数：宽动态 200 万双目摄像头；</p> <p>认证方式：支持人脸、刷卡（Mifare 卡/IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号、身份证卡序列号）、密码、二维码；</p> <p>人脸识别：采用深度学习算法，人脸识别速度<math>\leq 0.2s</math>，人脸验证准确率<math>\geq 99\%</math>；</p> <p>存储容量：本地支持 5000 人脸库、10000 张卡、15 万条事件记录；</p> <p>硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1；</p> <p>通信方式及网络协议：有线网络；</p> <p>使用环境：室内、室外环境；</p> <p>安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）；</p> <p>工作电压：DC 12V/2A（电源需另配）；</p> <p>可视对讲：支持和云平台、客户端、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式；</p> <p>视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备，实现视频录像，编码格式 H.264；</p> <p>口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制；</p> <p>识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“二维码”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示；</p> <p>认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；</p>	1	台

		<p>认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；</p> <p>外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁不被打开；</p> <p>外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能；</p> <p>读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用；</p> <p>门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理；</p> <p>组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式</p> <p>多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门；</p> <p>报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开起报警、胁迫卡和胁迫密码报警；</p> <p>事件上传：在线状态下将设备认证结果信息及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传；</p> <p>单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等；</p> <p>WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。</p>		
19	读卡器	<p>32位高速处理器，性能强劲。</p> <p>同时支持RS485和韦根协议。</p> <p>内置Mifare卡读卡模块，读卡频率13.56MHz，符合ISO 14443-A标准，可读取Mifare卡序列号、Mifare卡内容、CPU卡序列号。</p> <p>带有触摸按键。</p> <p>支持防拆报警功能。</p> <p>支持在线升级。</p> <p>防水等级IP64。</p> <p>工作电压DC12V，功耗≤2W。</p> <p>安装方式：120盒、86盒安装。</p>	16	台
20	电源	<p>产品尺寸：98*97*38mm；</p> <p>输入电压：100-240VAC；</p> <p>输出电压：12VDC；</p> <p>输出电流：4.17A；</p> <p>输出功率：50W；</p> <p>纹波与噪声：&lt; 150mVpp；</p> <p>电压调整范围：11-14Vdc；</p> <p>一般规范</p>	2	台

		<p>工作温度：-10℃~+70℃；          工作湿度：&lt;95%；          重量：0.23kg；</p>		
21	门禁主机	<p>主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：          TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。</p> <p>主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。</p> <p>主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。</p> <p>主机应具有在线升级功能。</p> <p>主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。</p> <p>主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。</p> <p>主机应具有手动或自动校时功能。</p> <p>主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。</p> <p>主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：-40℃~+70℃。</p> <p>★主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）</p> <p>★系统平台应具有视频联动报警功能。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）</p>	2	台
22	双门门禁系统 (含支架、闭门器、开关)	<p>锁体主体颜色为深灰色。</p> <p>最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2</p> <p>断电开锁，满足消防要求；</p> <p>具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；</p> <p>支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；</p> <p>工作电压：12V/840mA 或 24V/420mA；</p> <p>使用环境：室内（不防水）；</p>	2	套

		适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。		
23	单门门禁系统（含支架、闭门器、开关）	<p>锁体主体颜色为深灰色。</p> <p>最大静态直线拉力：280kg ± 15%</p> <p>断电开锁，满足消防要求；</p> <p>具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；</p> <p>支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点；</p> <p>工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA；</p> <p>使用环境：室内（不防水）；</p> <p>适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。</p>	8	套

## 二、讯（询）问室（共三间）

1	全景摄像机	<p>1、采用≥500万像素高性能CMOS传感器，内置GPU芯片；图像分辨率≥3072×1728，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤0.0001Lux(黑白)；</p> <p>2、内置≤2.0mm定焦镜头，镜头调整角度支持水平≥-120° - +120°，垂直≥0° - 90°；</p> <p>3、图像信噪比≥58dB，动态范围≥120dB，图像水平中心分辨力≥1500TVL，灰度等级≥11级；</p> <p>4、红外补光距离≥100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝；</p> <p>5、★支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能；（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>6、支持多码流功能：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置；</p> <p>7、支持多用户并发访问，能满足25个用户同时访问并正常调用图像；</p> <p>8、支持3D数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护功能；</p> <p>9、★具有畸变矫正功能，支持对远端画面进行多级放大，放大等级可根据实际场景需求连续调整；（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>10、支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常等行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能；</p> <p>11、★支持感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>12、支持≥256GB TF卡本地存储，TF卡支持热插拔，</p>	3	台
---	-------	---	---	---

		<p>支持 ANR 断网续传功能；</p> <p>13、支持 TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP 网络协议；</p> <p>14、具备≤20%抗丢包能力；</p> <p>15、具备不少于 1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF 卡槽、1×DC12V 电源接口；</p> <p>16、满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；</p> <p>17、具备 IP67 防护等级，IK10 防暴等级，工作温度 -40° ~70° 。</p>		
2	特写摄像机	<p>1、采用≥500 万像素高性能 CMOS 传感器，，内置 GPU 芯片；图像分辨率≥3072×1728，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤0.0001Lux(黑白)；</p> <p>2、内置 2.8mm-12mm 电动变焦镜头，镜头调整角度：水平≥-120° - +120°，垂直≥0° - 90°；</p> <p>3、图像信噪比≥58dB，动态范围≥120dB，图像水平中心分辨力≥1500TVL，灰度等级≥11 级；</p> <p>4、红外补光距离≥100 米，支持 SmartIR 功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝；</p> <p>5、★支持 H.264、H.265 和 MJPEG 视频编码，支持 G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c 音频编码，支持 AEC 回声消除、混音录像功能；（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>6、支持多码流功能：主码流分辨率为 3072×1728，帧率为 30fps；子码流分辨率为 720P，帧率为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率为 30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置；</p> <p>7、支持多用户并发访问，能满足 25 个用户同时访问并正常调用图像；</p> <p>8、支持 3D 数字降噪、电子防抖、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护功能；</p> <p>9、支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常等行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能；</p> <p>10、★支持感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选；（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>11、★支持文字转语音功能，配置好文字转换成语音从扬声器播出，支持文字自定义；（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p>	6	台

		<p>12、支持<math>\geq 256\text{GB}</math> TF 卡本地存储，TF 卡支持热插拔，支持 ANR 断网续传功能；</p> <p>13、支持 TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP 网络协议；</p> <p>14、具备<math>\leq 20\%</math>抗丢包能力；</p> <p>15、具备不少于 1<math>\times</math>RJ45、1<math>\times</math>RS485、1<math>\times</math>LineIn、1<math>\times</math>LineOut、1<math>\times</math>mic IN、1<math>\times</math>speaker out、2<math>\times</math>告警输入、1<math>\times</math>告警输出、1<math>\times</math>TF 卡槽、1<math>\times</math>DC12V 电源接口；</p> <p>16、满足在 DC12V<math>\pm 30\%</math>宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；</p> <p>17、具备 IP67 防护等级，IK10 防暴等级，工作温度<math>-40^{\circ}\sim 70^{\circ}</math>。</p>		
3	摄像机电源	1. 25A. 100-240V AC 输入，12V DC 输出，输出功率 15W。	9	个
4	温湿度时钟屏	<p>1、采用高精度时钟，年误差小于 30 秒，时间显示精确到秒。</p> <p>2、采用高精度温湿度传感器，测量精度：温度<math>\pm 0.5^{\circ}\text{C}</math>，湿度<math>\pm 3\%\text{RH}</math>。</p> <p>3、采用静态显示温湿度及时间，表面防白光处理，防止录像图像闪烁。</p> <p>4、支持通过 RS485 接口上传采集的温湿度信息和时间数据，便于上级设备显示环境温湿度信息和时间同步。</p> <p>5、支持温湿度信息按键校准功能，可调范围：温度<math>\pm 10^{\circ}\text{C}</math>，湿度<math>\pm 10\%\text{RH}</math>。</p> <p>6、支持温湿度和紧急情况报警设定及处理功能。</p> <p>7、工作温度：<math>-9^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}</math>，供电电压：AC100V<math>\sim 240\text{V}</math> 50/60Hz。</p>	3	台
5	高清审讯主机	<p>1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理剂远程提讯等功能。</p> <p>2、★应具备不小于 8 寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等。（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>3、★应具备不少于 2 路 Mic In 幻象输入、2 路 Line In、1 路 D-Mic In，不少于 8 个 SATA 接口。（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>4、应具备不少于 2<math>\times</math>HDMI、2<math>\times</math>标准 VGA 以上视频输入接口；不少于 1 路 HDMI 视频输出，1 路 VGA 视频输出。</p> <p>5、应内置高性能硬盘，硬盘容量不小于 2T，支持硬</p>	3	台

	<p>盘存录满自动覆盖。</p> <p>6、★内置双 DVD 刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>7、支持 H. 264 和 H. 265 视频编码格式，传输码率 32kbps-8Mbps；支持 G. 711、G. 722、AAC_LC、ADPCM 和 Opus 音频编码格式，编码码率 32kbps~128kbps，音频采样率支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz。</p> <p>8、支持不少于 4 路 IP 摄像机（H. 264 或 H. 265 摄像机）和 SDI 摄像机混合接入，支持不少于 4 路 4K 接入，最大接入带宽≥512Mbps。</p> <p>9、★支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H. 323；（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>10、支持画面合成功能，可调节合成画面尺寸，分辨率支持 4K、2K、1080P、720P、D1，帧率支持 30fps、45fps 和 60fps；合成画面支持 OSD 叠加功能，支持独立编码、传输、录像及刻录功能。</p> <p>11、支持两路证据展台（HDMI、VGA）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中。</p> <p>12、支持不少于 26 路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录；支持不少于 2 组混音器，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音。</p> <p>13、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能；支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看。</p> <p>14、★支持光盘自动封盘功能，封盘后光盘内容不可直接修改；支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像、开始刻录时自动弹仓等功能。（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>15、支持设置检测区域，当发生抽烟、打电话等行为时产生告警信息，抽烟、打电话检测可自定义是否开启；支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。</p> <p>16、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、案件类型、案由、主办部门、录制人、录制时间、录制地点等。</p> <p>17、支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能。</p> <p>18、支持通过 NAS 协议和 IP-SAN 协议挂载的网络存储；支持通过 SNMP 协议接入运维平台；支持通过 H. 323 协议接入视频会议，≥2 个远程点接入，远程点支持双流。</p>		
--	--	--	--

		19、★支持用户之间即时通信功能，支持文字、图片和语音通信交流，实现指挥功能。（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明） 20、提供中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书和“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的产品检验报告。		
6	4T 监控级硬盘	转速 5900rpm; 接口: SATA 6Gb/s; 单块最多支持 64 路高清视频流; 最大持续传输速率 190MB/s; 64MB 缓存;	1	块
7	高保真拾音器	高保真拾音器, 全向单电容咪头, 适用于 10~50 平方米拾音范围, 频率响应: 20Hz~20kHz, 阻抗: 600 欧姆非平衡, 灵敏度: -35dB, 信噪比: 75dB	3	台
8	显示屏	32 寸液晶显示屏	2	台
9	疏导室桌椅	木制定制, 八座位小型会议桌 3m*1.2m 及配套椅子	1	套
10	讯问室桌椅	木制讯问桌 2m*0.8m*0.76m 及配套椅子, 讯问椅 0.62m*0.62m*0.93m	2	套
11	远程提审室桌椅	木制讯问桌 2m*0.6m*0.76m 及配套椅子, 边柜 1.2m*0.4m	1	套
12	律师席	木制单人桌及配套椅子	2	套
13	设备柜	木制定制 0.5m*0.8m	4	个
14	机柜	600*600*1200 前后网孔门钢制机柜	1	个
15	审讯电脑	1、配置≥信创八核八线程处理器（处理器主频≥2.7GHz）；内存≥8GB；本地存储≥256 GB SSD 2、USB 接口≥8 个（包含≥2 个 USB 3.0 接口），≥1 个千兆网口，≥1 个 VGA 接口，≥1 个 HDMI 接口，针对此参数需提供清晰的产品外观图片； 3、★为了便于终端部署办公桌面底部，终端需提供外延电源开关接口，方便开关机，针对此要求需提供清晰的产品外观图片； 4、支持内存最大可扩展至 32GB，支持机械硬盘扩展，最大可扩展至 4T； 5、★配置≥1 个 M.2 接口硬盘扩展槽，针对此要求需提供清晰的产品片； 6、产品支持双系统切换功能，在系统上给用户配置双系统后，当用户需要使用另外一个系统时，可以点击浮动条切换另外一个系统使用，针对此功能需提供演示视频； 7、用户桌面使用过程中如出现系统故障导致无法开机使用时可提供远程桌面还原功能，针对此功能需提供功能界面截图； 8、提供 B/S 架构的主机统一管理界面，提供向导式的	1	台

		<p>部署方法，可实时显示在线终端列表和主机的负载情况，显示可现终端的使用活跃度（按周期统计），终端的闲置率，支持对于所有终端实现一键关机功能。</p> <p>9、当桌面故障时，可以支持管理员直接远程登录到故障桌面进行排障，针对此功能需提供功能界面截图；</p> <p>10、提供对接外置存储 IPSAN，实现桌面云盘功能，提供用户关键数据保存到高可靠性存储服务器上</p> <p>11、提供操作系统镜像管理功能，在管理控制器制作操作系统镜像。可将镜像设置为公用镜像为所有公用云终端提供系统模板。也可将镜像绑定给特定用户或者用户组，实现为用户定制操作系统的功能</p> <p>12、提供终端管理功能，支持终端按物理安放位置进行分组，并能够显示终端登入类型、绑定用户、当前镜像、终端 IP、在线状态等信息</p> <p>13、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间(MTBF)不低于 120000 小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件并加盖厂商公章，其中证明材料需官方可查并提供官方查询链接和截图，测试报告需具备 CNAS 标识。</p> <p>14、★为保障项目质量和售后服务效果，设备制造商需具有信息系统建设和服务能力；提供设备制造商的信息系统建设和服务能力等级证书，信息系统建设和服务能力评估网查询链接及截图。</p> <p>15、配套 17.3 寸电动翻转屏</p> <p>16、★ 所投终端需能够与原云服务平台对接，以方便统一管理。</p>		
16	审讯电脑	<p>1、配置≥信创八核八线程处理器（处理器主频≥2.7GHz）；内存≥8GB；本地存储≥256 GB SSD</p> <p>2、USB 接口≥8 个（包含≥2 个 USB 3.0 接口），≥1 个千兆网口，≥1 个 VGA 接口，≥1 个 HDMI 接口，针对此参数需提供清晰的产品外观图片；</p> <p>3、★为了便于终端部署办公桌面底部，终端需提供外延电源开关接口，方便开关机，针对此要求需提供清晰的产品外观图片；</p> <p>4、支持内存最大可扩展至 32GB，支持机械硬盘扩展，最大可扩展至 4T；</p> <p>5、★配置≥1 个 M.2 接口硬盘扩展槽，针对此要求需提供清晰的产品片；</p> <p>6、产品支持双系统切换功能，在系统上给用户配置双系统后，当用户需要使用另外一个系统时，可以点击浮动条切换另外一个系统使用，针对此功能需提供演示视频；</p> <p>7、用户桌面使用过程中如出现系统故障导致无法开机使用时可提供远程桌面还原功能，针对此功能需提供</p>	1	台

		<p>功能界面截图；</p> <p>8、提供 B/S 架构的主机统一管理界面，提供向导式的部署方法，可实时显示在线终端列表和主机的负载情况，显示可现终端的使用活跃度（按周期统计），终端的闲置率，支持对于所有终端实现一键关机功能.</p> <p>9、当桌面故障时，可以支持管理员直接远程登录到故障桌面进行排障，针对此功能需提供功能界面截图；</p> <p>10、提供对接外置存储 IPSAN，实现桌面云盘功能，提供用户关键数据保存到高可靠性存储服务器上</p> <p>11、提供操作系统镜像管理功能，在管理控制器制作操作系统镜像。可将镜像设置为公用镜像为所有公用云终端提供系统模板。也可将镜像绑定给特定用户或者用户组，实现为用户定制操作系统的功能</p> <p>12、提供终端管理功能，支持终端按物理安放位置进行分组，并能够显示终端登入类型、绑定用户、当前镜像、终端 IP、在线状态等信息</p> <p>13、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间(MTBF)不低于 120000 小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件并加盖厂商公章，其中证明材料需官方可查并提供官方查询链接和截图，测试报告需具备 CNAS 标识。</p> <p>14、★为保障项目质量和售后服务效果，设备制造商需具有信息系统建设和服务能力；提供设备制造商的信息系统建设和服务能力等级证书，信息系统建设和服务能力评估网查询链接及截图.</p> <p>15、配套 17.3 寸电动翻转屏</p> <p>16、★ 所投终端需能够与原云服务平台对接，以方便统一管理。</p>		
17	办公电脑	<p>1、配置≥信创八核八线程处理器（处理器主频≥2.7GHz）；内存≥8GB；本地存储≥256 GB SSD</p> <p>2、USB 接口≥8 个（包含≥2 个 USB 3.0 接口），≥1 个千兆网口，≥1 个 VGA 接口，≥1 个 HDMI 接口，针对此参数需提供清晰的产品外观图片；</p> <p>3、★为了便于终端部署办公桌面底部，终端需提供外延电源开关接口，方便开关机，针对此要求需提供清晰的产品外观图片；</p> <p>4、支持内存最大可扩展至 32GB，支持机械硬盘扩展，最大可扩展至 4T；</p> <p>5、★配置≥1 个 M.2 接口硬盘扩展槽，针对此要求需提供清晰的产品片；</p> <p>6、产品支持双系统切换功能，在系统上给用户配置双系统后，当用户需要使用另外一个系统时，可以点击浮动条切换另外一个系统使用，针对此功能需提供演示视频；</p>	2	台

		<p>7、用户桌面使用过程中如出现系统故障导致无法开机使用时可提供远程桌面还原功能，针对此功能需提供功能界面截图；</p> <p>8、提供 B/S 架构的主机统一管理界面，提供向导式的部署方法，可实时显示在线终端列表和主机的负载情况，显示可现终端的使用活跃度（按周期统计），终端的闲置率，支持对于所有终端实现一键关机功能.</p> <p>9、当桌面故障时，可以支持管理员直接远程登录到故障桌面进行排障，针对此功能需提供功能界面截图；</p> <p>10、提供对接外置存储 IPSAN，实现桌面云盘功能，提供用户关键数据保存到高可靠性存储服务器上</p> <p>11、提供操作系统镜像管理功能，在管理控制器制作操作系统镜像。可将镜像设置为公用镜像为所有公用云终端提供系统模板。也可将镜像绑定给特定用户或者用户组，实现为用户定制操作系统的功能</p> <p>12、提供终端管理功能，支持终端按物理安放位置进行分组，并能够显示终端登入类型、绑定用户、当前镜像、终端 IP、在线状态等信息</p> <p>13、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间(MTBF)不低于 120000 小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件并加盖厂商公章，其中证明材料需官方可查并提供官方查询链接和截图，测试报告需具备 CNAS 标识。</p> <p>14、★为保障项目质量和售后服务效果，设备制造商需具有信息系统建设和服务能力；提供设备制造商的信息系统建设和服务能力等级证书，信息系统建设和服务能力评估网查询链接及截图。</p> <p>15、配套 23.5 显示器。</p> <p>16、★ 所投终端需能够与原云服务平台对接，以方便统一管理。</p>		
18	操作系统	操作系统 V10-3 年	4	套
19	办公软件	WPS PDF	4	套
20	打印机	彩色激光打印机, 最大打印幅面: A4, 鼓粉一体, 进纸盒容量: 标配: 150 页	3	台
21	手动报警按钮	八六面板式紧急按钮，报警输出常开常闭可选。	3	个
22	声光报警器	<p>额定工作电压(V/DC) 12V</p> <p>工作电压范围(V) 9-15V</p> <p>工作电流范围(mA) ≤300</p> <p>工作温度(°C) - 20~ + 60°C</p> <p>声压(dB) ≥105dB/m</p> <p>连续工作时间 ≥45min DC12V</p> <p>闪灯次数(分钟) 200±30</p>	3	个
23	电子门牌	门头显示屏，屏幕分辨率≥128*32，屏幕尺寸不小于：	3	个

		长*宽*高 64cm*17.5cm*2.2cm, 间距≥P4.75mm, 颜色: 双色; 内含 LED 控制卡, 以太网接口。		
<b>三、检察院认罪认罚听取意见室 (本地)</b>				
1	认罪认罚同录主机	<p>1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式 Linux 操作系统, 集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块, 具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理剂远程提讯等功能。</p> <p>2、★应具备不小于 8 寸触控屏, 支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB 接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU 内存占用率、网络情况等。(需提供第三方权威机构出具的检验报告证明)</p> <p>3、★应具备不少于 2 路 Mic In 幻象输入、2 路 Line In、1 路 D-Mic In, 不少于 8 个 SATA 接口。(需提供第三方权威机构出具的检验报告证明)</p> <p>4、应具备不少于 2×HDMI、2×标准 VGA 以上视频输入接口; 不少于 1 路 HDMI 视频输出, 1 路 VGA 视频输出。</p> <p>5、应内置高性能硬盘, 硬盘容量不小于 2T, 支持硬盘存录满自动覆盖。</p> <p>6、★内置双 DVD 刻录光驱或双蓝光刻录光驱, 支持光驱热插拔, 支持便捷拆卸光驱, 可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱。(需提供第三方权威机构出具的检验报告证明)</p> <p>7、支持 H.264 和 H.265 视频编码格式, 传输码率 32kbps-8Mbps; 支持 G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM 和 Opus 音频编码格式, 编码码率 32kbps~128kbps, 音频采样率支持 8KHz、16KHz、32KHz 和 48KHz。</p> <p>8、支持不少于 4 路 IP 摄像机 (H.264 或 H.265 摄像机) 和 SDI 摄像机混合接入, 支持不少于 4 路 4K 接入, 最大接入带宽≥512Mbps。</p> <p>9、★支持前端接入类型: ONVIF、SIP、RTSP、H.323; (需提供第三方权威机构出具的检验报告证明)</p> <p>10、支持画面合成功能, 可调节合成画面尺寸, 分辨率支持 4K、2K、1080P、720P、D1, 帧率支持 30fps、45fps 和 60fps; 合成画面支持 OSD 叠加功能, 支持独立编码、传输、录像及刻录功能。</p> <p>11、支持两路证据展台 (HDMI、VGA) 接入并编码, 支持两路证据编码独立录像, 可同时将两路证据画面加入到合成画面中。</p> <p>12、支持不少于 26 路音频输入, 能够实现远程声音和本地声音混音刻录; 支持不少于 2 组混音器, 每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音。</p> <p>13、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪,</p>	1	台

		<p>变声等音频处理功能；支持每路音频输入与输出音量自定义调节，支持实时音频功率查看。</p> <p>14、★支持光盘自动封盘功能，封盘后光盘内容不可直接修改；支持刻录提示、片头叠加、远程刻录、远程调阅录像、开始刻录时自动弹仓等功能。（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>15、支持设置检测区域，当发生抽烟、打电话等行为时产生告警信息，抽烟、打电话检测可自定义是否开启；支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。</p> <p>16、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加案件编号、案件类型、案由、主办部门、录制人、录制时间、录制地点等。</p> <p>17、支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能。</p> <p>18、支持通过NAS协议和IP-SAN协议挂载的网络存储；支持通过SNMP协议接入运维平台；支持通过H.323协议接入视频会议，≥2个远程点接入，远程点支持双流。</p> <p>19、★支持用户之间即时通信功能，支持文字、图片和语音通信交流，实现指挥功能。（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>20、提供中国国家强制性产品认证证书、中国节能产品认证证书和“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心”出具的产品检验报告。</p>		
2	全景摄像机	<p>1、采用≥500万像素高性能CMOS传感器，内置GPU芯片；图像分辨率≥3072×1728，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤0.0001Lux(黑白)；</p> <p>2、内置≤2.0mm定焦镜头，镜头调整角度支持水平≥-120° - +120°，垂直≥0° - 90°；</p> <p>3、图像信噪比≥58dB，动态范围≥120dB，图像水平中心分辨力≥1500TVL，灰度等级≥11级；</p> <p>4、红外补光距离≥100米，支持SmartIR功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝；</p> <p>5、★支持H.264、H.265和MJPEG视频编码，支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码，支持AEC回声消除、混音录像功能；（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>6、支持多码流功能：主码流分辨率为3072×1728，帧率为30fps；子码流分辨率为720P，帧率为30fps；第三码流分辨率为D1，帧率为30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置；</p> <p>7、支持多用户并发访问，能满足25个用户同时访问</p>	1	台

		<p>并正常调用图像；</p> <p>8、支持 3D 数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护功能；</p> <p>9、★具有畸变矫正功能，支持对远端画面进行多级放大，放大等级可根据实际场景需求连续调整；（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>10、支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常等行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能；</p> <p>11、★支持感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选。（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>12、支持≥256GB TF 卡本地存储，TF 卡支持热插拔，支持 ANR 断网续传功能；</p> <p>13、支持 TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP 网络协议；</p> <p>14、具备≤20%抗丢包能力；</p> <p>15、具备不少于 1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF 卡槽、1×DC12V 电源接口；</p> <p>16、满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；</p> <p>17、具备 IP67 防护等级，IK10 防暴等级，工作温度 -40°~70°。</p>		
3	席位摄像机	<p>1、采用≥500 万像素高性能 CMOS 传感器，，内置 GPU 芯片；图像分辨率≥3072×1728，最低照度≤0.0005Lux(彩色)，≤0.0001Lux(黑白)；</p> <p>2、内置 2.8mm-12mm 电动变焦镜头，镜头调整角度：水平≥-120° - +120°，垂直≥0° - 90°；</p> <p>3、图像信噪比≥58dB，动态范围≥120dB，图像水平中心分辨力≥1500TVL，灰度等级≥11 级；</p> <p>4、红外补光距离≥100 米，支持 SmartIR 功能，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝；</p> <p>5、★支持 H.264、H.265 和 MJPEG 视频编码，支持 G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c 音频编码，支持 AEC 回声消除、混音录像功能；（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>6、支持多码流功能：主码流分辨率为 3072×1728，帧率为 30fps；子码流分辨率为 720P，帧率为 30fps；第三码流分辨率为 D1，帧率为 30fps。各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置；</p>	2	台

		<p>7、支持多用户并发访问，能满足 25 个用户同时访问并正常调用图像；</p> <p>8、支持 3D 数字降噪、电子防抖、强光抑制、自动增益、自动曝光、背光补偿图像增强，透雾、语音对讲、远程管理、数字水印、断电保护功能；</p> <p>9、支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常等行为分析智能功能和磁盘满、网线断开、磁盘错误等异常侦测功能；</p> <p>10、★支持感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选；（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>11、★支持文字转语音功能，配置好文字转换成语音从扬声器播出，支持文字自定义；（需提供第三方权威机构出具的检验报告证明）</p> <p>12、支持≥256GB TF 卡本地存储，TF 卡支持热插拔，支持 ANR 断网续传功能；</p> <p>13、支持 TCP/IP、SIP、RTSP、组播、DHCP、DNS、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP、RTP、RTCP 网络协议；</p> <p>14、具备≤20%抗丢包能力；</p> <p>15、具备不少于 1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、1×mic IN、1×speaker out、2×告警输入、1×告警输出、1×TF 卡槽、1×DC12V 电源接口；</p> <p>16、满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持 POE 及电源热备份；</p> <p>17、具备 IP67 防护等级，IK10 防暴等级，工作温度 -40°~70°。</p>		
4	摄像机电源	1. 25A. 100-240V AC 输入，12V DC 输出，输出功率 15W。	3	个
5	高保真拾音器	高保真拾音器，全向单电容咪头，适用于 10~50 平方米拾音范围，频率响应：20Hz~20kHz，阻抗：600 欧姆非平衡，灵敏度：-35dB，信噪比：75dB	1	台
6	显示屏	32 液晶显示屏	1	台
7	电视壁装支架	32 液晶显示屏配套壁装支架	1	套
8	桌椅	木制讯问桌 2m*0.8m*0.76m 及配套椅子，讯问椅 0.62m*0.62m*0.93m	1	套
9	律师席	木制单人桌及配套椅子	1	套
10	审讯电脑	<p>1、配置≥信创八核八线程处理器（处理器主频≥2.7GHz）；内存≥8GB；本地存储≥256 GB SSD</p> <p>2、USB 接口≥8 个（包含≥2 个 USB 3.0 接口），≥1 个千兆网口，≥1 个 VGA 接口，≥1 个 HDMI 接口，针对此参数需提供清晰的产品外观图片；</p> <p>3、★为了便于终端部署办公桌面底部，终端需提供外</p>	1	台

		<p>延电源开关接口，方便开关机，针对此要求需提供清晰的产品外观图片；</p> <p>4、支持内存最大可扩展至 32GB，支持机械硬盘扩展，最大可扩展至 4T；</p> <p>5、★配置≥1 个 M.2 接口硬盘扩展槽，针对此要求需提供清晰的产品片；</p> <p>6、产品支持双系统切换功能，在系统上给用户配置双系统后，当用户需要使用另外一个系统时，可以点击浮动条切换另外一个系统使用，针对此功能需提供演示视频；</p> <p>7、用户桌面使用过程中如出现系统故障导致无法开机使用时可提供远程桌面还原功能，针对此功能需提供功能界面截图；</p> <p>8、提供 B/S 架构的主机统一管理界面，提供向导式的部署方法，可实时显示在线终端列表和主机的负载情况，显示可现终端的使用活跃度（按周期统计），终端的闲置率，支持对于所有终端实现一键关机功能.</p> <p>9、当桌面故障时，可以支持管理员直接远程登录到故障桌面进行排障，针对此功能需提供功能界面截图；</p> <p>10、提供对接外置存储 IPSAN，实现桌面云盘功能，提供用户关键数据保存到高可靠性存储服务器上</p> <p>11、提供操作系统镜像管理功能，在管理控制器制作操作系统镜像。可将镜像设置为公用镜像为所有公用云终端提供系统模板。也可将镜像绑定给特定用户或者用户组，实现为用户定制操作系统的功能</p> <p>12、提供终端管理功能，支持终端按物理安放位置进行分组，并能够显示终端登入类型、绑定用户、当前镜像、终端 IP、在线状态等信息</p> <p>13、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间(MTBF)不低于 120000 小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件并加盖厂商公章，其中证明材料需官方可查并提供官方查询链接和截图，测试报告需具备 CNAS 标识。</p> <p>14、★为保障项目质量和售后服务效果，设备制造商需具有信息系统建设和服务能力；提供设备制造商的信息系统建设和服务能力等级证书，信息系统建设和服务能力评估网查询链接及截图。</p> <p>15、配套 17.3 寸电动翻转屏</p> <p>16、★ 所投终端需能够与原云服务平台对接，以方便统一管理。</p>		
11	操作系统	操作系统 V10-3 年	1	套
12	办公软件	WPS PDF	1	套
13	打印机	彩色激光打印机，最大打印幅面：A4，鼓粉一体，进纸盒容量：标配：150 页	1	台

14	手动报警按钮	八六面板式紧急按钮，报警输出常开常闭可选。	1	个
15	声光报警器	额定工作电压(V/DC) 12V 工作电压范围(V) 9-15V 工作电流范围(mA) ≤300 工作温度(°C) -20~+60°C 声压(dB) ≥105dB/m 连续工作时间 ≥45min DC12V 闪灯次数(分钟) 200±30	1	个
16	电子门牌	门头显示屏，屏幕分辨率为128*32，屏幕尺寸：长*宽*高 64cm*17.5cm*2.2cm，间距：P4.75mm，颜色：双色；内含LED控制卡，以太网接口。	1	台
<b>四、走廊</b>				
1	安检一体机	7寸LCD彩色液晶屏显示，可显示菜单、通过人数、金属报警人数等信息； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，至少支持12区位。 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 ★联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章） ★金属检测：可检测到1元硬币大小的金属，有效进行违规物品核验；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章） ★具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警；（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章） ★超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章） ★开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。（提供公安部检测报告复印件并加盖原厂公章）	1	台
2	金属探测仪	手持专用金属探测仪	2	台
<b>五、中心机房</b>				
1	显示器	屏幕尺寸：98英寸 屏占比：98% 背光光源：DLED 屏幕比例：16:9 整机对比度：≥5000:1 整机可视角：≥178°	1	台
2	认罪认罚管理平台	系统对接： ★1、可与全国检察业务应用系统2.0数据对接适配，检察官个案办理过程中可随时调取检察业务应用系统2.0中的案件信息进行认罪认罚办理。 兼容性：	1	套

	<p>★2、为最大限度提高检察业务数据共享，避免重复录入案卡数据，认罪认罚同步录音录像系统需与全国检察业务应用系统 2.0 进行适配，实现单点登录，投标人需提供基于全国检察业务应用系统 2.0 进行后续研发、生产和销售厂商的适配对接承诺。</p> <p>★3、为保障系统的兼容性、可靠性及可拓展性，认罪认罚同步录音录像系统需在国产化环境下稳定运行，投标时需提供基于全国检察业务应用系统 2.0 进行后续研发、生产和销售厂商的国产化适配承诺，签订合同前需要出具基于全国检察业务应用系统 2.0 进行后续研发、生产和销售厂商的售后服务承诺书。</p> <p>功能要求：</p> <p>4、需支持办理总览功能。提供当前办理案件的预约待办事项、已办结事项展示，提供有预约办理入口、无预约办理入口、预约管理入口；</p> <p>5、需支持有预约办理功能。需提供预约待办事项入口，需支持“开始办理”入口需支持“录制前画面确认”，开始预约办理；</p> <p>6、需支持无预约办理功能。需提供“无预约办理”入口，需支持“录制前画面确认”，开始无预约办理。</p> <p>7、需支持预约管理功能。提供案件认罪认罚办理场地的预约管理机制。包括全部预约、我的预约、预约添加、预约撤销、办理进度等功能；</p> <p>8、需支持录制前画面确认功能。用于同录前，检察官对同录设备采集画面进行确认。可以调整录制角度、画面显示方式、视频本地保存位置等；</p> <p>9、需支持事项登记功能。视频开始录制时，系统自动生成一条事项登记记录。案件基本信息默认由当前办理案件提取。包括案件名称、受理日期、案件类别、承办单位、承办检察官信息项。办理事项，默认办理事项为认罪认罚协商，由检察官选填犯罪嫌疑人、律师、办理地点信息；</p> <p>10、需支持文书生成功能。检辅助检察官生成《认罪认罚从宽告知书》、《认罪认罚具结书》。避免检察官再从文书模板查看的麻烦。文书内容，可根据办理事项等辅助填充；</p> <p>11、需支持结束录制功能。点击“结束录制”，则视频停止录制。并采用异步方式启动视屏文件上传至案件文书卷宗区；</p> <p>12、需支持重新录制功能。若需要重新录制视频，可点击“重新录制”按钮，重新开始录制视频。原先录制视频将会被删除，不再保存；</p> <p>13、需支持办理结果登记。认罪认罚办理结束后，检察官登记认罪认罚办理结果。系统默认读取视频录制</p>		
--	---	--	--

		<p>开始时间、结束实际及录制时长。检察官需要对协商结果进行填写；</p> <p>★14、需支持在检察业务应用系统 2.0 中能在线查看视频，点击“播放视频”，可在线播放同录视频（提供截图）；检察官可以将同步录音录像下载导出使用；</p> <p>15、认罪认罚查询与统计，需提供认罪认罚办理情况的查询和统计，相关信息能以 excel 表格形式导出；</p> <p>★16、需支持认罪认罚案件听取意见同步录音录像离线办理。离开检察院前，检察官可以通过该系统由全国检察业务应用系统 2.0 下载在办中的案件信息与案件电子卷宗下载（提供截图）；外出后，检察官可以登录该系统查看案件信息与案件电子卷宗并办理认罪认罚同步录音录像，事项登记，文书制作等；回到检察院后，该系统提供离线办案数据的自动回传功能。</p> <p>17、提供所投认罪认罚案件同步录音录像系统的计算机著作权证书。</p>		
3	视频盒	<p>1、核心系统包括 CPU 四核处理器, 主频<math>\geq</math>1.8GHZ;</p> <p>2、内存<math>\geq</math>2GB DDR3L;</p> <p>3、存储<math>\geq</math>16GB eMMC;</p> <p>4、接口规格: VGA-IN*1 1路VGA输入, 用于采集主机的VGA信号; VGA-OUT*1 1路VGA输出: 用于显示主机的VGA信号; HDMI-OUT*2 1路HDMI-OUT: 主控HDMI显示输出; 1路HDMI-OUT: 用于HDMI采集的环路输出; HDMI-IN*1 1路HDMI-IN: 用于数字视频信号采集拓展; 音频接口*3 1路Line in; 1路Mic in: 外接话筒/麦克风等; 1路音频Line out: 外接听筒/音响/定向喇叭等;</p> <p>5、网络接口<math>\geq</math>2。</p> <p>6、支持对现有办案场所音视频资源利旧, 供认罪认罚案件听取意见同步录音录像采集使用。</p>	4	台
4	国产化部署服务器	<p>基本配置: 2*Kunpeng 920, 32 Core@2.6GHz</p> <p>电源: 2*900W 电源</p> <p>内存: DDR4 内存-128GB</p> <p>硬盘: 1*480GB SATA SSD+3*8000GB SATA</p> <p>raid卡: RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60-2GB Cache (带超级电容)</p> <p>网口: 4*GE 接口卡</p> <p>2U 静态滑轨套件</p>	1	台
5	国产化服务器操作系统	<p>银河麒麟高级服务器操作系统 V10 针是对企业级关键业务, 适应虚拟化、云计算、大数据、工业互联网时代对主机系统可靠性、安全性、性能、扩展性和实时性的需求, 依据 CMMI 5 级标准研制的内生安全、云原生支持、国产平台优化、高性能、易管理的新一代自主服务器操作系统; 同源支持飞腾、龙芯、申威、兆</p>	1	套

		芯、海光、鲲鹏等自主平台；可支撑构建大型数据中心、高可用集群和负载均衡集群及虚拟化应用服务、分布式文件系统等，广泛应用于政府、国防、金融、教育、财税、公安、审计、交通、医疗、制造等领域		
6	管理电脑	<p>1、配置≥信创八核八线程处理器（处理器主频≥2.7GHz）；内存≥8GB；本地存储≥256 GB SSD</p> <p>2、USB 接口≥8 个（包含≥2 个 USB 3.0 接口），≥1 个千兆网口，≥1 个 VGA 接口，≥1 个 HDMI 接口，针对此参数需提供清晰的产品外观图片；</p> <p>3、★为了便于终端部署办公桌面底部，终端需提供外延电源开关接口，方便开关机，针对此要求需提供清晰的产品外观图片；</p> <p>4、支持内存最大可扩展至 32GB，支持机械硬盘扩展，最大可扩展至 4T；</p> <p>5、★配置≥1 个 M.2 接口硬盘扩展槽，针对此要求需提供清晰的产品片；</p> <p>6、产品支持双系统切换功能，在系统上给用户配置双系统后，当用户需要使用另外一个系统时，可以点击浮动条切换另外一个系统使用，针对此功能需提供演示视频；</p> <p>7、用户桌面使用过程中如出现系统故障导致无法开机使用时可提供远程桌面还原功能，针对此功能需提供功能界面截图；</p> <p>8、提供 B/S 架构的主机统一管理界面，提供向导式的部署方法，可实时显示在线终端列表和主机的负载情况，显示可现终端的使用活跃度（按周期统计），终端的闲置率，支持对于所有终端实现一键关机功能.</p> <p>9、当桌面故障时，可以支持管理员直接远程登录到故障桌面进行排障，针对此功能需提供功能界面截图；</p> <p>10、提供对接外置存储 IPSAN，实现桌面云盘功能，提供用户关键数据保存到高可靠性存储服务器上</p> <p>11、提供操作系统镜像管理功能，在管理控制器制作操作系统镜像。可将镜像设置为公用镜像为所有公用云终端提供系统模板。也可将镜像绑定给特定用户或者用户组，实现为用户定制操作系统的功能</p> <p>12、提供终端管理功能，支持终端按物理安放位置进行分组，并能够显示终端登入类型、绑定用户、当前镜像、终端 IP、在线状态等信息</p> <p>13、★为保障所投设备质量优异，可靠性高，要求所投设备平均故障间隔时间(MTBF)不低于 120000 小时，并提供第三方权威证书和测试报告复印件并加盖厂商公章，其中证明材料需官方可查并提供官方查询链接和截图，测试报告需具备 CNAS 标识。</p> <p>14、★为保障项目质量和售后服务效果，设备制造商</p>	1	台

		需具有信息系统建设和服务能力；提供设备制造商的信息系统建设和服务能力等级证书，信息系统建设和服务能力评估网查询链接及截图。 15、配套 21.5 显示器。 16、★ 所投终端需能够与原云服务平台对接，以方便统一管理。		
7	操作系统	操作系统 V10-3 年	1	套
8	办公软件	WPS PDF	1	套
9	音箱	低音炮音箱、有源、材质：木质	1	个
10	网络交换机	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, 交流供电 交换容量 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率 51/126Mpps, 无风扇静音款	2	台
11	网络交换机	24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, PoE+, 交流供电 交换容量 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率 51/126Mpps, POE 功率 380W	3	台
12	理线架	24 口金属理线架	6	台
13	光模块	单模双纤网络模块	10	个
14	ODF 箱	48 芯 4 盘位 ODF 箱, 含束状尾纤及 FC 法兰	1	套
15	尾纤	FC-LC 双芯	24	对
16	操作台	定制 4 联操作台	1	组
17	DVD-R 档案级光盘	DVD-R 档案级光盘 存储容量 4.7G 物理存储寿命 20 年	200	张
18	智能配电箱	定制	1	台
19	UPS 电源	采用双转换纯在线式架构, 外形美观, 产品性能和产品可靠性大大提升。对电网出现的断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况提供理想的解决方案, 为用户负载提供安全可靠的电源保障。20K 主机、一组电池	1	套
<b>六、线材</b>				
1	六类屏蔽网线	六类屏蔽网线	3000	米
2	光纤	12 芯国标	300	米
3	电源线	RVV2*1.0mm <sup>2</sup>	800	米
4	电源线	RVV4*0.75mm <sup>2</sup>	300	米
5	音频线	2*0.75 话筒线	300	米
6	HDMI 线	8 米高清 HDMI 线	10	条
7	网络信息模块	六类网络信息点	40	点

8	线缆辅材	管材、水晶头、扎带、插排	1	批
9	项目施工	线路敷设、设备安装调试、设备培训	1	项

# 第五章 合同条款

## 政府采购合同

甲方：\_\_\_\_\_ (采购单位或其委托代理人)

乙方：\_\_\_\_\_ (供应商)

签订时间：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物与服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国民法典》，就\_\_\_\_\_项目的招标文件、投标文件、中标通知书的要求，经甲、乙双方协商，本着平等自愿、诚实信用的原则，签订本合同并遵守以下条款：

### 一、供货货物的名称、商标、型号、制造厂商、数量、金额、交货时间

货物名称	品牌	规格型号	制造厂商	计量单位	数量	单价	金额	合计	交货时间
合计人民币金额(大写) 仟佰 拾 万 仟佰 拾 元整									

### 二、货物产地及标准

1、货物为\_\_\_\_\_ (制造商名称) 全新的(原装)货物(含零部件、配件、随机工具等)，表面无划伤、无碰撞，无任何缺陷。

#### 2、标准

本合同所指的货物应符合国家及行业标准，满足采购人需求（属于国家3C强制认证及节能环保目录内产品必须提供相关证书及证明材料，未纳入的产品需提供第三方检测报告及出厂合格证）。

3、进口货物必须具备原产地证明和商检部门的检验证明及合法进货渠道证明。

4、国内制造的货物必须具备出厂合格证。

5、乙方应将所供货物的用户手册、保修手册、有关资料及配件、备品备件、随机工具等交付给甲方，甲方须知的重要资料应附有中文说明。

### 三、交货方式和交货地点

货物由乙方送货上门，交货地点为甲方指定的地点。

### 四、包装

乙方交付的货物应为制造商原厂包装，包装箱号与货物出厂批号一致。

### 五、安装与调试

该合同金额包含现场使用时所需的设施、人工、调试等费用，具体的施工及调试方案需根据现场情况来确定，全程由乙方实施，甲方监管。

### 六、验收方式、质量保证期及售后服务要求

1、供应商履约完成后应及时向采购人提出验收申请，采购人应在供应商提出验收申请之日起15个工作日内完成验收。采购人组织第三方机构参与验收，验收合格后由甲方签署验收证明文件。若验收不合格将进行整改，直至验收合格，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档，对验收过程中所产生的一切费用由中标单位承担。

2、质保期：\_\_\_\_年，质保期和免费维修期内，乙方对所供货物的包修、包换、包退。

3、质量保证期生效时间的起点以验收合格的时间为起点。质量保证期内，整机或零部件非人为因素不能使用而更换部分的质量保证期和免费维修期相应延长。

4、乙方负责向甲方提供现场操作及维修保养方面的培训。

七、付款方式：\_\_\_\_\_

八、履约保证金：无

### 九、违约责任

1、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，甲方有权拒收，乙方须向甲方支付本合同总价\_\_%的违约金。

2、乙方不能按本合同规定的交货时间交付货物，或在合同规定的交货时间内乙方交

付的货物（包括安装、调试）达不到验收标准的，除乙方按照第九款第1条交纳违约金外，从逾期之日起乙方需另外每日按本合同总价\_\_%的数额向甲方支付违约金；逾期十天以上的，甲方有权终止合同，由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。

3、乙方不按其售后服务承诺响应甲方的服务请求的，乙方须向甲方支付合同总价\_\_%的违约金。

4、甲方不按合同规定接收货物，或无正当理由不按政府采购中心的要求办理结算手续的，甲方须向乙方支付本合同总价\_\_%的违约金，同时乙方可向项目所在地政府采购管理部门投诉。

#### **十、提出异议的时间和办法**

1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、质量不符合约定的，应在妥善保管货物的同时，自收货物起3天内向乙方提出书面异议。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在24小时内作出处理并予以书面说明；否则，即视为乙方默认了甲方提出的异议。

3、甲方因违章操作、保管保养不善等自身因素造成质量问题的，不得提出异议。

#### **十一、不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因无法履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

#### **十二、争议的解决**

1、合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可由项目所在地采购管理办公室调解，也可向项目所在地采购监督管理部门投诉，或向当地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、因货物质量问题发生的争议，统一由项目所在地质量技术监督局鉴定，其鉴定为最终鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量技术标准的，鉴定费由乙方承担。

#### **十三、其它**

- 1、合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。
- 2、本合同经甲乙双方代表或授权代理人签字盖章后生效。
- 3、本合同一式四份：甲乙双方各执两份。

甲方：（公章）

乙方：（公章）

法定代表人(授权代表)：

法定代表人(授权代表)：

经办人：

经办人：

地址：

地址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

联系电话：

联系电话：

签订日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

签订日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 第六章 投标文件部分格式

(项目名称)

---

# 投标文件

项目编号：

投标人名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）

日期：\_\_\_\_\_

# 目 录

- 一、投标函及开标一览表
- 二、报价明细表
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托书
- 五、商务技术响应/偏离表
- 六、资格证明文件
- 七、反商业贿赂承诺书
- 八、项目组织实施计划
- 九、技术部分
- 十、承诺函
- 十一、招标文件要求的及投标人认为有必要提供的资料

## 一、投标函及开标一览表

### (1) 投 标 函

致：\_\_\_\_\_（采购人）

经详细研究你们的\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的招标文件，我们决定参加该项目招标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

- 1、我方授权\_\_\_\_\_作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。
- 2、我方愿按照招标文件中的条款和要求，提供货物和服务，投标总报价为：人民币大写：\_\_\_\_\_元（小写：\_\_\_\_\_元），供货期：\_\_\_\_\_，质量：\_\_\_\_\_。
- 3、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求，按期、按质、按量完成各项要求。
- 4、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为 60 日历天（投标截止之日起）。如果中标，有效期延长至合同终止日止。
- 5、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 6、我方承诺在本项目投标活动中所有提供的证明、文件、材料均合法、真实、有效，如有虚假，自愿放弃中标资格，并承担一切后果。

供应商名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）

地 址：\_\_\_\_\_

联 系 人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_（手机号码）

日 期：\_\_\_\_\_

(2) 开标一览表

项目名称	
项目编号	
供应商名称	
招标控制价 (万元)	
投标总报价 (人民币)	大写： 小写：
供货期	
质量	
质保期	
投标有效期	60 日历天（投标截止之日起）
联系方式	联系人：                      电话：
服务承诺	(可另附)

备注：投标总报价包含采购、运输、管理、税金及质保期内售后三包、培训等一切费用。

供应商名称： \_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人： \_\_\_\_\_（电子签名）

日 期： \_\_\_\_\_

## 二、报价明细表

项目名称：\_\_\_\_\_

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	生产厂家	数量	单价	金额
	.....							
合计	(大写) (小写)							
备注								

供应商名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）

日 期：\_\_\_\_\_

### 三、法定代表人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名性别年龄职务：\_\_\_\_\_

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：\_\_\_\_\_（电子签章）\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 四、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人的身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）

日 期：\_\_\_\_\_

## 五、商务技术响应/偏离表

### (1) 商务响应/偏离表

序号	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	响应/偏离	说明

供应商名称：\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_（电子签名）

日 期：\_\_\_\_\_

注：商务条款包括质量标准、质保期、交货时间、交货地点、投标有效期等。

(2) 技术响应/偏离表

序号	招标文件 条目号	招标文件 技术指标	投标文件 技术指标	偏差描述	结论

供应商名称：\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_（电子签名或电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_

注：内容应根据招标文件第四章采购需求逐条对应填写。

## 六、资格证明文件

### (1) 投标人基本情况表

供应商名称				
统一社会信用代码				
注册地址			邮政编码	
联系方式	联系人			电话
	身份证号			传真
法定代表人	姓名		身份证号	
成立时间			企业资质等级	
营业执照号			注册资金	
开户银行			账号	
经营范围备注				

供应商名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）

日 期：\_\_\_\_\_

## (2) 其他资格审查资料

其他资格审查资料详见评标办法前附表

投标人所提供的资格证明材料按评标办法前附表内容先后顺序进行排序

**格式 1：无重大违法记录声明的书面声明**

**参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条规定的  
重大违法记录的书面声明**

本公司郑重声明，本公司在参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有《政府采  
购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依政府采购相关法律法规承担相应  
责任。

特此声明！

供应商名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）

日 期：\_\_\_\_\_

格式 2：无行贿犯罪记录承诺函

无行贿犯罪记录承诺函

致：（采购人）\_\_\_\_\_

我单位在参加\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标活动前，  
企业：\_\_（名称）\_\_，统一社会信用代码：\_\_\_\_，企业法定代表人：\_\_（姓名）\_\_，  
身份证号：\_\_\_\_\_，授权委托人：\_\_（姓名）\_\_，身份证号：\_\_\_\_\_，无  
任何行贿犯罪行为记录，并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由我公司承担。

特此承诺!

供应商名称：\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_（电子签名）

日 期：\_\_\_\_\_

## 七、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、相关工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名）

日 期：\_\_\_\_\_

## 八、项目组织实施计划

(根据评分办法自行编辑, 格式自拟, 但不限于)

## 九、技术部分

(根据评分办法自行编辑, 格式自拟, 但不限于)

## 十、承诺函

### 1、投标承诺函

#### 致: (采购人名称)

我公司作为本次采购项目的投标供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件；
- (七) 根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权，不存在对招标文件有异议同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我愿意承担相应不利后果。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
- （三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；
- （五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- （七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称： \_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人： \_\_\_\_\_（电子签名）

日 期： \_\_\_\_\_



### 3、信用承诺书

#### (投标单位范本)

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境, 树立诚信守法的投标人形象, 本人代表本单位作出以下承诺:

(一) 本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料, 均合法、真实、准确、有效, 无任何伪造、修改、虚假成份, 并对所提供资料的真实性负责。

(二) 严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件, 参加公共资源招标投标活动, 不挂靠、借用、出租、出借、转让资质, 积极履行社会责任, 促进廉政建设。

(三) 自我约束、自我管理, 守合同、重信用, 不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为, 自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四) 本单位及项目经办人员信用状况良好, 未被列为失信惩戒对象或“老赖”, 符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五) 本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形, 若中标, 本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施, 及时交纳农民工工资保证金, 切实维护农民工权益。

(六) 若中标, 本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务, 不转包或违法分包中标项目。

(七) 自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八) 本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查, 积极配合行政监督部门的投诉处理; 本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为, 自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚(处理), 依法承担赔偿责任和刑事责任, 并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九) 本人已认真阅读了上述承诺, 并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人(电子签名):

企业名称(电子签章):

年 月 日

## 十一、招标文件要求的及投标人认为有必要提供的资料

### (1) 中小企业声明函（货物）

本公司\_\_\_\_\_（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司\_\_\_\_\_（联合体）参加\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_行业；制造商为\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_行业；制造商为\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_\_

注：

(1) 若中标，此声明函将同中标结果公告一并公示。

## (2) 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：

**（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）**

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### **(3) 监狱企业证明文件（如需）**

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在投标文件中提供复印件。）

### **(4) 河南省政府采购合同融资政策告知函**

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

**备注：本附件无需响应**

### **(5) 其他**