
洛阳市偃师区大口镇人民政府 2025 年偃师区大口镇引礼寨
村保鲜库烘干房采购项目

设
备
购
销
合
同

甲方（需方）：偃师区大口镇人民政府

乙方（供方）：河南玖德智能设备有限公司

2025 年 12 月

设备购销合同

甲方（需方）：偃师区大口镇人民政府

乙方（供方）：河南玖德智能设备有限公司

甲、乙、双方经平等协商，就洛阳市偃师区大口镇人民政府 2025 年偃师区大口镇引礼寨村保鲜库烘干房采购项目设备购销一事签订本合同，合同条款如下：

一：合同概况产品名称、数量、价格及供货时间：

序号	设备名称	数量	品牌、型号	单价(万元)	总价(万元)
1	烘干房（四联体）	1 台	品牌：玖德智能 型号：JDZN-XC-16C	51.7	51.7
2	保鲜库	1 台	品牌：玖德智能 型号：:JDZN-BXK-18	14.5	14.5
3	优惠后总计	(大写：陆拾伍万元整)			65
4	详细参数见附件				

1.1 合同名称：洛阳市偃师区大口镇人民政府 2025 年偃师区大口镇引礼寨村保鲜库烘干房采购项目设备购销合同

1.2 采购编号：偃师政采磋商-2025-0141 号

二：合同设备交货期、交货方式及交货地点

2.1 交货期：签订合同收到定金后 45 日历天

2.2 交货方式：公路运输

2.3 交货地点：河南省偃师市大口镇引礼寨村

三：质量标准及要求：

3.1 乙方的销售设备保修期为整机贰年。

3.2 在保修期内，凡属乙方设备质量问题均由乙方承担，凡属甲方使用不当而引起的质量返修均由甲方承担。

四：送（取）货方式及运费：乙方负责将设备运往甲方指定地点，其运费由乙方承担。

五：付款方式：

5.1、合同签订后，工程开工付至合同总价款 50%，工程竣工验收后付至合同总价款 80%，经决算审计后支付至结算价财政资金的 100%。

六、违约责任：

6.1 乙方责任：在保修期内，凡属乙方设备质量问题返修均由乙方承担。

6.2 甲方责任：在设备发货前甲方负责场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况；提供水源、电源、将合格的动力线提供至设备电气柜处，负责设备卸货、管护等。

6.3 若遇到无法抗拒的客观原因不能执行原合同，须经双方共商后方能定出新的条款，不尽事宜双方协商解决，若协商不成，向乙方所在地法院提出起诉，双方在履行本合同过程中，以本合同指定的通知联络方式或者向对方住地所发生的书面信函，均为有效的通知方式。

七、调试和验收：

7.1 乙方货物运抵现场安装完成后，甲方应在 3 个工作日内组织验收，并签署验收报告，超过 10 日未组织验收的视为验收合格。

7.2 乙方设备安装完成后调试期间，甲方应安排专人对设备的日常开关机、注意事项、参数设定等进行学习操作。

7.3 标的物所有权自需方付款时转移，但需方未完全履行付款义务的，标的物属于供方。



八、本合同一式柒份，甲方持5份，乙方持2份经双方签字盖章后生效。（扫描件及传真件具有原件同等法律效力）

九、乙方账户信息：

开户名称：河南玖德智能设备有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司洛阳偃师支行

银行帐号：41050168670800001526

甲方（盖章）：偃师区大口镇人民政府

委托代理人：（签名）徐正奇

日期：2025年12月3日

乙方（盖章）：河南玖德智能设备有限公司

委托代理人：（签名）徐正奇

日期：2025年12月3日

附件：设备参数

序号	货物名称	设备参数		
		制造商名称	品牌规格型号	产品实际技术参数

1	烘干房	河南玖德智能设备有限公司	品牌：玖德 规格(L×W×H) m: 20×10×3m 型号：JDZN-XC-16C	规格(L×W×H) m: 20×10×3m (四联体设备总尺寸) 热风系统：1. 生物质颗粒燃烧机数量4台、装机总功率：0.55kw*4，火嘴热镍铬合金，输料筒不锈钢，其余碳钢，多循环高效换热96%超高热效率； 进料方式：变频自动进料 2. 间接换热热风炉 数量4台(煤、柴、颗粒三用型)，装机总功率1.5kw*4，四台总输出热量40万大卡，控制方式：自动控制。3. 热风风机 数量4台，四台装机总功率4kw，耐高温150℃ 烘干房：1. 库体数量1台(四联体)，100mm聚氨酯板双彩夹心板，阻燃等级B1级，钢板厚度0.42mm，容重43kg/m³ 2. 库门 数量4个，100mm聚氨酯板双彩夹心板，阻燃等级B1级，钢板厚度0.42mm，容重43KG/m³ 3. 热风管数量4套，装机总功率4kw 4. 循环风机 数量36台，装机总功率27kw，耐高温高湿轴流风机 5. 排湿风机 数量16台，装机总功率5.92kw，耐高温高湿离心风机 6. 电动新风阀 数量8件，自动开闭 7. 电控箱 数量4台，PLC自动控温和控湿、运行状态显示、运行时间显示，故障自动报警7寸彩色触摸屏+连接线缆 8. 物料车 尺寸：1.5×1×1.8m(单车尺寸) 数量：64辆，3层，材质：镀锌
---	-----	--------------	--	---

2	保鲜库	河南玖德智能设备有限公司	品牌：玖德 规格：(L×W×H)m： 13m×8m×4m 型号：JDZN-BXK-10	<p>保鲜库规格 (L×W×H) m：13m×8m×4m</p> <p>保鲜库主要内容：</p> <p>(1) 库体规格：面积 104 m²，高度 4.0m，总容积约 353m³。</p> <p>(2) 温控范围：设计温度 0℃±10℃（可根据食材特性微调），温控精度±1℃。</p> <p>(3) 保温结构： 库板：采用 150mm 厚双彩钢聚氨酯夹芯板，彩钢板厚度 0.4mm，芯材密度 40±2kg/m³，阻燃等级达到 B1 级，导热系数 <0.024W/(m·K)。 库门：2.0m×1.5m 平移门，材质 150mm 厚双彩钢聚氨酯夹芯板，钢板厚度 0.5mm，芯材密度 40±2kg/m³，阻燃等级 B1 级，配备密封条及防结露设计。</p> <p>(4) 制冷系统： 制冷机组：20.4 匹风冷式压缩机组，额定功率 18kW，能效比符合行业标准，适应环境温度 -5℃~43℃。 蒸发器：2 台 DD100 型吊顶式冷风机，匹配机组制冷量，确保库内温度均匀。</p> <p>(5) 电控系统： 配置数显智能温控器，支持温度设定与自动调控，实时显示库内温度。 具备完善保护功能：相序保护、缺相保护、过载保护、高低压保护。 自带自动化霜功能（可设定化霜周期与时长），保障设备稳定运行。</p>
---	-----	--------------	--	--

