

七、报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性企业）产品	规格型号		单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	桌面终端计算机	主机：惠普，鸿富精密工业（武汉）有限公司显示屏：惠普	否	主机：HP Pro Tower 280 G9 E PCI-1U02520005A 显示屏：HP M2756Q	1、CPU：性能不低于英特尔I7-11700处理器； 2、主板：B460系列及以上芯片组； 3、内存：≥16GB DDR42666，≥2个内存插槽； 4、硬盘：≥512GSSD+1T3.5SATA 7200转； 5、接口：≥10个USB接口，至少前置6个USB3.1接口，其中2个为Gen2接口，后置2个USB3.1 Gen1，2个USB2.0，1对PS2接口，VGA+HDMI双输出接口，1个串口； 6、扩展槽：≥1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1	套	1795	4900	8795500.00

		， 宜 宾 佳 信 电 子 科 技 有 限 公 司			个PCI； 7、显卡：集成显卡； 8、显示器：≥27寸WLED显示器，分辨率≥2560*1440，显示器具有低蓝光功能 9、操作系统：预装正版操作系统； 10、服务：2小时响应、3年免费，第二自然日上门服务。				
2	智能平板一体机	主机：惠普， 鸿富锦精密工业（武汉）有限公司 显示屏：清大视讯， 北京清大视讯科技有限公司	否	主机：HP Pro Tower 280 G9 E PCI-1U02520005A 显示屏：B860A001	1、CPU：性能不低于英特尔I7-11700处理器； 2、主板：B460系列及以上芯片组； 3、内存：≥16GB DDR42666，2个内存插槽； 4、硬盘：≥512GSSD+1T3.5SATA 7200转； 5、接口：至少前置3个USB3.1接口、VGA+HDMI双输出接口、1个串口； 6、扩展槽：≥1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI； 7、显卡：集成显卡； 8、显示器：≥86寸WLED显示器； 9、操作系统：预装正版操作系统； 10、功能：支持触屏，可实现电脑、平板、手机等外连设备与黑板同屏互动 11、服务：2小时响应、3年免费，第二自然日上门服务。	套	1795	10600	19027000.00
3	校园广播	主机：惠普， 鸿富锦精密工业（武	否	主机：HP Pro Tower 280 G9 E PCI-1U02520005A 显示屏：HP	1、CPU：≥4核心 8线程处理器，主频≥3.6GHz； 2、主板：B460系列及以上芯片； 3、内存：≥8GB DDR42666，≥2个内存插槽； 4、硬盘：固态硬盘≥2个，容量≥128G；	套	53	4930	261290.00

	站主控制器	汉)有限公司显示屏:惠普, 宜佳电子科技有限公司		M2756Q	3. 5SATA硬盘1个, 容量 $\geq 1T$, 7200转; 5、接口: ≥ 8 个USB接口, 至少前置4个USB3.1接口, 其中2个为Gen2接口, 后置2个USB3.1Gen、2个USB2.0, 1对PS2接口, VGA+HDMI双输出接口, 1个串口; 6、扩展槽: ≥ 1 个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI; 7、显卡:集成显卡; 8、网卡:集成10M/100/1000MB自适应网卡; 9、声卡:集成HD Audio, 支持5.1声道(提供前2后3共5个音频接口); 11、显示器: ≥ 27 寸WLED显示器, 分辨率2560*1440, 具有低蓝光功能; 12、机箱:标准MATX立式机箱, 不大于16L, 顶置提手, 顶置电源开关键; 13、电源: $\geq 180W$ 85%plus节能环保电源; 14、防水抗菌键盘、抗菌鼠标; 15、操作系统:出厂预装win10正版系统; 16、安全特性:USB屏蔽技术(提供技术支撑材料), 可设置为仅识别USB键盘、鼠标, 无法识别USB读取设备; 17、整机通过3C认证。				
4	听力电教音响	得胜, 北京丰声科技有限公司	否	EKS-032	1、网络接口:RJ45 2、输入传输速率: $\geq 100Mbps$ 3、支持协议:TCP/IP, UDP 4、音频格式:MP3 5、音频模式:16位CD音质 6、采样率:8KHz~48KHz 7、AUX输入灵敏度:350mV(非平衡) 8、频率响应:80Hz~16KHz +1/-3dB 9、谐波失真: $\leq 1\%$ 10、信噪比: $>65dB$ 11、整机功耗: $\leq 50W$	套	53	1420	75260.00

					12、支持100V定压输入备份 13、保护电路:过载、短路保护电路 14、工作电源:~190V-240V 50Hz-60H				
5	IP网络功放终端	鼎尊, 圳鼎时科有限公司 深市尊代技限司	否	DZ-IP350	1、网络接口:RJ45输入 2、传输速率:≥100Mbps 3、支持协议:TCP/IP, UDP 4、音频格式:MP3 5、音频模式:16位CD音质 6、采样率:8KHz~48KHz 7、EMC输入灵敏度:≥775mV(非平衡) 8、AUX输入灵敏度:≥350mV(非平衡) 9、MIC输入灵敏度:≥5mV(非平衡) 10、AUX输出幅度:≥1000mV 11、AUX输出阻抗:470Ω 12、高音提升、衰减:±10dB 13、低音提升、衰减:±10dB 14、USB接口:最大支持16G内存U盘接入 15、额定功率:≥240W 16、整机功耗:≤370WM 17、待机功耗:<10W 18、频率响应:80Hz~16KHz +1/-3dB 19、谐波失真:≤1% 20、信噪比:>65dB 21、输出方式:4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 22、保护电路:直流输出、过载、过温、短跟保护电路 23、输入电源:~220V 50Hz	套	53	2658	140874.00
6	调音台	狮乐, 广东狮乐	否	天琴TC-8	1、麦克风输入:≥4路(4个卡依接口线) 2、线路输入:≥4路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3、立体声输入:≥4组(8路单声道) 4、CD/Tape输入:≥1路CD/TAPE RCA立体声输	套	53	2330	123490.00

		科 技 实 有 公 限			入接口 5、输出通路:不低于1组立体声主输出、1组辅助输出、1组立体声监听输出、1路耳机监听输出、1组CD/Tape输出 6、效果器:24位DSP效果器(包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR, 旋转GTR、颤音GTR等类型), ≥60种预设效果 7、幻象电源:+48V带开关 8、频率响应:20Hz~20kHz, ±3dB 9、失真度:<0.003%(A-weighted) 10、麦克风均衡输入噪音: :=119dB(A-weighted) 11、共模抑制比:≥60dB 12、单通道输入增益:MIC:0to48dB, LINE:-33to+15dB 13、立体通道输入增益:LINE:-8 to+6dB 14、主混音串音:-87dBu(A-weighted) 15、通道串音:-85dBu(A-weighted) 16、最大输出水平:+20dBu 17、MIC输入高通滤波:75Hz, 18dB/oct 18、单通道均衡:高频:±15dB@12KHz;中频:±12dB@2、5KHz;低频:±15dB@80Hz 19、电源:外接 AC18V/1A(AC230-240V50/60Hz) 电源适配器 20、功耗:≤18W				
7	交换机	锐捷, 捷 网 股 份 有 限	否	锐捷RG-ES224GC	1、接口: ≥24个10M/100M/1000Mbps接口 2、交换容量≥48Gbps、整机包转发率≥35Mpps、支持Web/APP/MACCC管理	套	106	500	53000.00

		公司							
8	无线话筒	狮乐， 广东 狮科 实有 公 限	否	SH-27	1、频率指标:470~510M、540~590M、640~690M、740~790M、807~830MHz五段共900个频率。 2、调制方式:宽带FM 3、频道数目:100~200个在每个频率段 4、频道间隔: 25KHz的倍数 5、频率稳定度: ±0.005%以内 6、动态范围: 100dB 7、最大频偏:±45KHz 8、频率响应:80Hz~18KHz (±3dB) 9、综合信噪比: ≥105dB 10、综合失真: ≤0.5% 11、工作距离:≥100m 直线无障碍 12、工作温度:-10℃~+60℃ 接收机指标: 13、接收机方式:二次变频超外差 14、中频频率:110MHz, 10、7MHZ 15、无线接口:BNC/50Q 16、灵敏度: 12dB V (80dBS/N) 17、灵敏度调节范围: 12~32dB 18、离散抑制: ≥75dB 19、最大输出电平: +10dBV 20、供电方式:DC12V-1A输入 发射机指标: 21、音头:动圈式麦克风(双手持话筒) 22、天线:手持麦克风内置螺旋天线, 佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 23、输出功率:高功率30mW, 低功率3mW 24、离眼散抑制:-60dB 25、供电:2节5号1、5V碱性电池 26、电池寿命:30mW时大约6小时 27、功能特点:采用真分集接收方	套	53	915	48495.00

					28、音质特点：中频丰富				
		投标报价人民币小写：28524909元 投标报价人民币大写：贰仟捌佰伍拾贰万肆仟玖佰零玖元							

投标人（企业电子章）：洛阳国苑商贸有限公司

注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。