

随车医疗设备

上车担架（1套/辆）

- *1、担架结构：X 结构
- *2、担架头端部可折叠，可以将担架长度缩至 $\leq 1570\text{mm}$
- 3、可以向下放到边护栏，担架床面高度：可从 330mm-970mm 多档可调
- 4、尺寸：长度：最长 $\leq 2030\text{mm}$ 、宽度： $\leq 600\text{mm}$ ；
- 5、自身重量： $\leq 37\text{kg}$ ；
- *6、载重能力： $\geq 290\text{kg}$

铲式担架（1副/辆）

- 1、尺寸：长 $\leq 1640\text{mm}$ ，宽 $\leq 440\text{mm}$ ，高 $\leq 70\text{mm}$ ，最大长度 $\geq 2010\text{mm}$ ；承重 $\leq 260\text{kg}$ 。
- 2、自重 $\leq 4\text{kg}$ 。
- 3、担架两端具有卡口装置，可分离为左右两部分，在不移动病人的情况下，把病人铲入担架或把担架从病人体下抽出。
- 4、担架材质采用航空级碳纤维材料。
- 5、配有防锈及抗腐蚀的快速固定锁扣。
- 6、可原地固定病人。
- 7、本担架可安装头部固定器，固定器采用分体式设计，与担架一起同时可分离左右两部分。
- 8、担架一端（脚部）采用窄框架结构。
- 9、使用寿命 ≥ 6 年。
- 10、满足医学影像要求：X 光，CT，核磁共振。
- 11、耐温： -40°C 至 180°C 。

楼梯担架（1副/辆）

- *1、担架主体采用铝镁合金制成。
- *2、担架背板及座板采用热塑材料制成，可徒手快拆，直接水枪清洗即可
- 3、可折叠存放。
- 4、带有 4 个脚轮，前轮带有两个刹车。后轮尺寸 $\geq 200\text{mm}$ 。
- *5、2 根可伸缩拉杆式搬运扶手，2 个不同高度后搬运扶手。下楼时履带能够跨越 3 层楼梯。3 条安全固定带用。
- 6、参数：

- * (1) 承 重: $\geq 200\text{kg}$
- * (2) 展开高度: 99-101cm; 折叠高度: 99-101cm;
- * (3) 折叠厚度: 25-30cm 宽 度: 50-55cm;
- * (4) 自 重: $\leq 15\text{kg}$

脊椎固定板 (1 副/辆)

1. 脊柱固定板是轨道式固定安装
- *2. 自重: $\leq 6.0\text{kg}$;
- *3. 承重: $\geq 500\text{kg}$;
4. 加厚处理拐弯及把手处纤维管制;
5. 固定带: 蜘蛛网状式固定带, 提供实物图片;
6. 穿透效果: 满足 X 光、MRI、CT 影像要求;
7. 材料: 材料为高密度聚乙烯和聚亚胺酯泡沫;
8. 尺寸: 体积符合急救车使用: $\leq 41\text{cm} \times 185\text{cm} \times 6.0\text{cm}$ (宽 X 长 X 厚);
9. 防水而不易污染, 无吸水性, 可以飘浮于水面;
10. 主体颜色: 醒目警示色